

DGC20-127L(A)矿用隔爆型LED投光灯

产品名称	DGC20-127L(A)矿用隔爆型LED投光灯
公司名称	浙江齐诚电气有限公司
价格	10.00/350
规格参数	齐诚电气:齐诚电气 DGC20-127L(A):矿用隔爆型 LED投光灯 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村村（注册地址）
联系电话	18989711782 15838566385

产品详情

浙江齐诚电气有限公司

产品名称：矿用隔爆型LED投光灯DGC20/127L

DGS20/24L（A）矿用投光灯，20W投光灯，矿用隔爆型LED投光灯

，煤矿投光灯，矿用LED投光灯，矿用投光灯，20W投光灯-防爆灯。DGC20/127L适用范围：

DGS20/127L(A)防爆巷道灯、矿用巷道灯、LED巷道灯、隔爆型巷道灯、DGS系列矿用隔爆型LED巷道灯适用于具有瓦斯及煤尘爆炸危险的矿井下，可供车场、机电峒室、中心变电所、大巷运输、泵房等场所照明之用。

本产品按照GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》和MT221-2005《煤矿用防爆灯具》等有关标准设计、制造、检验。

DGC20/127L型号含义LED投光灯概述1.产品特点：该灯具采用绿色光源，大功率LED模块组件作为光源。经过专门设计制造的新一代绿色环保型灯具。该灯具具有安全、节电、寿命长、无污染、维护方便等优

点。2.主要用途及适用范围：该灯具用于有瓦斯或煤尘爆炸危险的煤矿井下，在移动式设备上作照明使用。3.使用环境条件：a.环境温度不大于45度、不小于负20度。b.海拔高度不超过1000米.c.空气相对湿度为95%（25度时）。d.使用场所无腐蚀气体。DGC20/127L工作原理：1.结构特征：a.该灯具是按照国标《GB3836.1。2。3-2000爆炸性环境电气设备》中要求进行设计制造的隔爆型灯具，其结构由隔爆灯具主腔、透明罩及接线室等组成。主腔内安装有LED光源、反光器。驱动电源设在专用小室内，接线室内设有供接电源线用的接线柱。b.该灯具配有井下机车专用安装架，故亦可作为机车投光灯使用。DGC20/127L技术参数：型号 DGC20/127L电压（V）AC127功率（W）20照度（投射距离40米时） 2Lx重量（kg）3.5外形尺寸（长X宽X高）（mm）

208x196x201 关于DGC20/127L矿用投光灯，20W投光灯，矿用隔爆型LED投光灯

，煤矿投光灯，矿用LED投光灯，矿用投光灯，20W投光灯-防爆灯的更多信息，欢迎咨询