

# 气动穿透式插板阀

产品名称	气动穿透式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	型号:SCZ673X/H/F-10C/16P 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

SCZ673X/H/F-10C/16P气动穿透式插板阀产品概述 :插板阀显著特点：阀腔不积渣，特别适合于浆体输送及粉体物粒的输送。设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92气动穿透式插板阀主要零部件材质 Key parts material

阀体、上盖Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel

阀板Valve plate

不锈钢stainless steel

阀杆Stem

不锈钢stainless steel

密封圈Seal ring

四氟、橡胶PTFE,Rubber

主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 Rubber 80 ,  
PTFE 180

适用介质Working medium

干灰、纸浆、糖浆、污水、煤气粉末颗粒物、渣水混合物等Dry dust, paper pulp, syrup, sewage, gas, powder, particle, slag-water mix, etc.

气动穿透式插板阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension

Unit:mm

DN L H1 H2 H3 D1 D2 D0 N-M P B

100	51	405	705	585	180	156	240	8-M16	490	170
125	57	450	780	665	210	184	260	8-M16	490	190
150	570	510	810	770	240	211	280	8-M20	490	240
200	70	615	930	920	295	266	300	12-M20	520	335
250	70	715	1080	1175	355	319	320	12-M24	520	335
300	76	822	1140	1255	410	370	340	12-M24	520	335
350	76	975	1290	1455	470	429	360	16-M24	520	350
400	89	1024	1344	1559	525	480	400	16-M27	605	390
450	89	1235	1560	1926	585	548	450	20-M27	605	430
500	114	1265	1610	2226	650	609	500	20-M30	605	430