

钢球挑选机-河南振江机械

产品名称	钢球挑选机-河南振江机械
公司名称	河南振江机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省新乡市新乡县合河乡石村南地1号
联系电话	15516586068

产品详情

产品概述：

钢球(钢锻)挑选机用于钢球、钢锻的大小分级挑选，采用角度可调控的激振源，根据客户挑选要求可单层或多层使用。

挑选机一般为碳钢

结构，若有特殊要求可以采用不锈钢

制作。钢球(钢锻)挑选机厂（[河南振江机械设备有限公司](http://www.hnzhengjiang.com/cpzs/zxsfsb/201704111159536394.html)

<http://www.hnzhengjiang.com/cpzs/zxsfsb/201704111159536394.html>）泛用于水泥厂、矿山等一切和研磨体有关的生产型企业。

钢球(钢锻)挑选机的工作原理：

钢球(钢锻)挑选机是双激震源驱动。当两台激震源做同步、反向运转时，其偏心块所产生的激振力在平行于激震源轴线的方向相互抵消，在垂直于激震源轴的方向叠为一合力，因此钢球(钢锻)在钢球挑选机上的运动轨迹为直线向前做抛物线运动。两激震源轴相对箱体有一倾角在激振力和钢球(钢锻)自重力的

合力作用下钢球(钢锻)在篦子上被抛起跳跃式向运动，从而达到对[钢球](#)(钢锻)进行挑选和分级的目的。

钢球(钢锻)挑选机的结构主要由箱体、筛板、激振源、台座、减振弹簧、支架组成，各零件信息如下：

1. 箱体结构：箱体各部分均采用轧制钢板及型材焊接而成，整体刚度好，牢固可靠，是挑选机的主要组成部分。
2. 筛板：由耐磨钢材制成，用来增加使用寿命。
3. 激振源使用与维修方法详见激振源使用说明书
4. 激振源台座：标准型(激振源安装在箱体下方)挑选机的激振源台座是可以移动的，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新挑选机试用前三天必须反复紧固，以免松动造成事故
5. 减振弹簧：阻止振动传给地面同时支持箱体的全部重量。安装时，弹簧必须垂直于地面
6. 支架：由槽钢组成，支撑着挑选机主体。安装时支柱必须垂直于地面，两支柱下面的槽钢应相互平行

[河南振江机械设备有限公司](#)

联系人：赵先生

手机：15516586068

电话：0373-5658889

传真：0373-5658889

网址：www.hnzhenjiang.com

邮箱：hnzjxs@126.com