

气动不锈钢闸板阀、对夹式圆形闸板阀

产品名称	气动不锈钢闸板阀、对夹式圆形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	型号:PZ673X/H/W-10P 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X/H/W-10P气动不锈钢闸板阀、对夹式圆形闸板阀因采用刀型闸板，具有良好的剪切作用，最适宜于浆料、粉粒料、纤维等难以控制的流体，广泛应用于造纸、石化、矿山、排水、食品等行业。具有多种阀座可供选择，并且可依据现场控制需求，配备电动或气动执行器，实现阀门的自动化操作。

气动不锈钢闸板阀、对夹式圆形闸板阀使用范围为：

- 1.采矿、钢铁工业--用于煤炭、滤渣浆等；
- 2.净化装置-用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业-用于任何浓度纸浆、料水**；
- 4.电站除灰-用于灰渣浆液。

气动不锈钢闸板阀、对夹式圆形闸板阀结构特点：

- 1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；
- 2、具备关断或关断+节流的双重使用功能；
- 3、超短结构长度，节省材料，减轻管路系统整体重量；

- 4、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，减少管道振动；
- 5、三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能；
- 6、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；
- 7、适合在不同排布管道上任意角度安装。

标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

(如有疑问，欢迎来电咨询)

零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动不锈钢闸板阀、对夹式圆形闸板阀连接尺寸(mm)：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400

350 78 500 460 428 1110 16-M20