

青岛环氧树脂砂浆地坪施工

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 青岛环氧树脂砂浆地坪施工 |
| 公司名称 | 青岛百威地坪工程有限公司 |
| 价格 | 20.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:吧 净重:14KG 产地:青岛 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区重庆中路133号 |
| 联系电话 | 83123277 13296484952 |

产品详情

产品特点：本产品为溶剂型

- 1、施工厚度：1mm-4mm,2、使用年限：厚度为1mm时，可达5年以上；厚度在2mm时，可达8年以上；厚度在3mm时，可达10年以上。
- 3、防尘、耐磨、耐冲击、耐重压，机械性能好。耐油污、耐药品性、化学溶剂耐化学溶剂腐蚀，酸、碱、盐介质腐蚀。耐候好、不变质、无收缩、绝缘、耐火、耐油、耐腐蚀。接着力强不剥离、不龟裂、材质细密、不透水、不吸水。具有较强防潮性，可做防滑地面、哑光或高光地面。

施工工艺：

- 1、涂装前表面处理，包括打磨、清洁、吸尘等。
- 2、用滚涂或刷涂方法涂装环氧地坪封闭底漆。
- 3、环氧砂浆配制：环氧中涂漆按配比将甲、乙组分配合搅匀后，按漆的1.5倍加入石英砂，搅匀，用镬刀批平。
- 4、涂装环氧面漆。
- 5、涂装耐磨、耐压、防腐罩光面漆。
- 6、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25 为准，低温开放时间需适度延长）