

青岛环氧防静电自流平地坪生产商

产品名称	青岛环氧防静电自流平地坪生产商
公司名称	青岛百威地坪工程有限公司
价格	20.00/桶
规格参数	品牌:百威 净重:14KG 产地:青岛
公司地址	青岛市李沧区重庆中路133号
联系电话	83123277 13296484952

产品详情

一、产品特点：本产品为无溶剂型

1、施工厚度：1.0mm 2.0mm 3.0mm

2、使用年限：1.0mm:5年 2.0mm:8年 3.0mm:10年以上

3、地坪特性：抗静电效果优良持久.防潮，耐磨，不受时间、温度、湿度等影响防尘.面光洁平整.能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

二、适用范围：

1、电子、计算机生产及包装区；

2、电讯、电子、计算机控制中心；

三、施工工艺：

1、防水处理：一楼地面需已做好防水处理；

2、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；

3、防静电底漆：采用渗透性及附着力特强防静电环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；

4、铜箔铺设：导电铜箔采用井型铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理；

- 5、防静电中涂：防静电中涂将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一至二道；
- 6、防静电批土：防静电批土依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；
- 7、防静电面漆：防静电自流平面漆一道，其体积/表面电阻平均系数值 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^9$ ，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
- 8、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温时开放时间需适度延长）