

# 输送带滚筒托辊橡胶平行托辊尼龙辊

产品名称	输送带滚筒托辊橡胶平行托辊尼龙辊
公司名称	济宁默锐机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城二期C座十层东户1006号房
联系电话	17660166876

## 产品详情

输送带滚筒托辊橡胶平行托辊尼龙辊 包胶电动滚筒输送机托辊支架

尼龙托辊本身重量轻，只有金属件的三分之一，安装方便，维修率低噪音小，运转平稳，节能，可提高使用周期，尼龙托辊耐温，防尘，防水性能好，在多扬灰环境中使用，不易进水。

- 1、尼龙托辊具有极高的耐磨性能，极低的磨擦系数，不易磨损皮带；
- 2、尼龙托辊具有优良的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死；
- 3、尼龙托辊具有抗静电，抗阻燃，耐老化，耐化学（酸、碱和有机溶剂）的腐蚀；
- 4、尼龙托辊不毒不污染，能承受反复冲击、震动；
- 5、尼龙托辊使用环境温度范围为：- 40 ~ 80 ；
- 6、机械性能优异，重量轻，安装方便，不用维修；
- 7、尼龙托辊噪音低（3-7DB）运转平稳，寿命长（是金属托辊寿命的3-5倍）

二、尼龙托辊的维护与保养：1.托辊正常使用寿命30000h以上，一般不需维修。但根据使用场所和负荷的大小，应制定相应的维修日期，及时清洗注油维修，及时清理浮煤等。对有异常声响和不转的托辊要及时更换。

2.更换轴承时，必须使轴承保持架开口向外，轴承装入托辊后，应保持适当的游隙，不得压死。

3.迷宫密封件应采用原厂配件，装配时应分别装入托辊内，不得套在一起装配。

4.使用中托辊，应严防重物击砸托辊管体。 5.为确保托辊密封性能及使用性能，禁止随意拆卸托辊。

联系人：王经理

手机：17660166876（微信同号）

QQ:1966737626

邮箱：[1966737626@qq.com](mailto:1966737626@qq.com)