

雷诺护垫厂 雷诺护垫厂家 雷诺护垫生产厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 雷诺护垫厂 雷诺护垫厂家 雷诺护垫生产厂家 |
| 公司名称 | 安平县博帅丝网制品厂 |
| 价格 | 5.00/平方米 |
| 规格参数 | 孔径:60*80 mm 丝径:2.0-2.7mm 尺寸:2*1*1 |
| 公司地址 | 安平县城南开发区 |
| 联系电话 | 15531808838 15531808838 |

产品详情

河北雷诺护垫哪里找？自然就是博帅雷诺护垫厂家专业雷诺护垫生产厂家，送货上门，服务及时，让您一站式采购没有后顾之忧！厂家技术指导，工地随时签约！

水利建设，河道治理，生态护坡等的防冲刷结构专用网--雷诺护垫 格宾护垫 石笼护垫，我厂专业生产雷诺护垫！雷诺护垫又分为：镀锌雷诺护垫、包塑雷诺护垫、镀锌覆塑雷诺护垫、镀高尔凡雷诺护垫、锌铝合金雷诺护垫、5%锌铝合金雷诺护垫、10%锌铝合金雷诺护垫。雷诺护垫作为一种新型河道治理护岸护坡结构，以其造价低、生态性好、适用范围广、柔性变形等特点得到了越来越多的应用。本厂专业供应雷诺护垫 格宾网 生态格网 绿滨垫 生态石笼网，本厂产品主要用于河道的开发和治理，涉及到截面铺设护垫的施工工艺，护垫的铺设，可对河岸使用具有永久性保护的作用。

雷诺护垫护坡是由特殊防腐处理的低碳钢丝经机器编织成的六边形双绞合钢丝网，在工厂做成符合工程要求的网箱结构。在施工现场用石料填充雷诺护垫。内部每间隔1米采用横隔板成独立的单元，雷诺护垫护坡为一次成型生产，隔板为双隔板，除盖板外，边板、端板、隔板及底板由一张连续不截断的网面组成。

网面裁剪后末端与边端钢丝的连接处是整个结构的薄弱环节，为加强网面与边端钢丝的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边端钢丝上大于等于2.5圈，或者采用手工绞，绞边要求，钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔10-15cm单圈双圈交替绞合。

雷诺护垫的概述：

1.雷诺护垫网孔：60*80 80*100 80*120 100*120 120*150mm等其他网孔也可定做。

雷诺护垫丝径：2.0-4.0mm。网孔越大相对应的丝径会越粗，这样会让网箱更具稳定性。

2.雷诺护垫常用尺寸：

3m X 2m X 0.17m-0.22m-0.3m 4m X 2m X 0.17m-0.22m-0.3m

5m X 2m X 0.17m-0.22m-0.3m 6m X 2m X 0.17m-0.22m-0.3m

钢丝拉力：不小于38kg每m² 380N每mm

3.雷诺护垫的材质;

1.电镀锌。上锌量为10g每m²。防腐性差

2.热镀锌。上锌量可以达到300g每m²。防腐性较强

3.高尔凡也就是锌铝合金。这样的分为两种材质，锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性超强

4.PVC包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度，例如：2.7mm包完后为3.7mm。防腐性强

5.镀层附着性：镀锌、高尔凡层附着力检验采用缠绕试验方法，当镀锌、高尔凡钢丝绕相当于自身直径2倍的芯轴紧密缠绕6圈时，用手指摩擦钢丝，其镀层不会剥落或开裂。

6.填充物采用卵石、片石或块石，雷诺护垫要求石料粒径D70到150mm为宜，空隙率不超过30%，要求石料质地坚硬，强度等级MU30，比重不小于2.5t每m³，遇水不易崩解和水解，抗风化。薄片、条状等形状的石料不宜采用。风化岩石、泥岩等亦不得用作充填石料。

7.雷诺护垫的价格：要根据雷诺护垫的网孔、丝径、材质来计算。一般一平米价格在5-10元之间，由于原材料价格不稳定，因此具体的价格还要联系专业厂家，这样才能得到专业的报价。

采用雷诺护垫护坡的6大优势:

1.雷诺护垫具有柔性结构，在抗暴雨、水流冲刷、适应变形、整体结构有延展性。

2.良好的透水性好，与地下水相通能排水固结，利于山坡稳定、水土保持，格宾挡墙上可生长植物与周围自然融为一体，生态环保保护水土美化环境。

3.高耐腐蚀性，经表面防蚀处理的低碳钢丝，经久耐用，表面加PVC / PE保护层，使用寿命更长1-2倍。

4.施工方便，格宾挡墙不用水、水泥、模板和电力，简便易装，可按设计绑扎组装成各种形状，连贯为一个整体，一般两人可完成施工。

5.应及进度快，在对抗突发自然灾害时，利于赶工期：可多组同时施工，平行、流水作业。

6.经济耐用：因地制宜可就近取材当地石料砖瓦资源，进行添充网箱。