

安围网织增强岩棉板保温施工技术要求

产品名称	安围网织增强岩棉板保温施工技术要求
公司名称	上海安围智能科技股份有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇嘉松中路1299弄88号
联系电话	021-59796885 18217530571

产品详情

一、使用范围：外墙及屋面保温 二、施工准备 1.物资准备：本工程采用憎水岩棉板，规格、厚度、容重符合图纸设计要求，根据进场时间要求,按约定的材料品牌、型号进行订购，网织增强岩棉板按工程进度分批进场,并向甲方、监理方提供材料的合格证、质保书及其检验资料。 2.主要施工设备及施工工具：吊篮或脚手架、砂浆搅拌机、手提式电动搅拌器、专用切割工具、角磨机、常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具、冲击钻、电锤、手锤、经纬仪及放线工具、自动安平标注仪、塑料软管、螺丝刀、美工刀、拉线、弹线墨盒、2m靠尺、塞尺、钢尺等。网织增强岩棉板对施工环境的要求：施工环境、基底及使用材料的温度不应低于5℃。不应在大风或烈日曝晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。注意天气变化,在材料尚未硬化时避免雨水冲刷。网织增强岩棉板对建筑物的基本要求：1.墙体的湿度不应高于其与环境的平衡湿度。2.墙体表面不得有污迹、灰尘、油污等。3.墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力($0.3\text{N}/\text{mm}^2$)无开裂空鼓。4.墙面的平整度,垂直度应达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)和《砌体工程施工质量验收规范》(GB20203-2002)的要求。5.孔洞开凿准确齐全避免保温施工后再进行。上海安围智能科技股份有限公司致力于为建筑及工业隔热保温领域提供节能高效、安全防火、施工方便、耐久实用的材料和工艺系统，并着重于完善提升岩棉类建筑保温材料的性能，打造绿色环保、人体友好、透气宜居、安全可靠，能与建筑同寿命的好系统、好材料。通过多年的创新研究与实践，拥有了多种独有的适用于建筑节能和工业保温节能的领先产品和生产设备。