

双开门医用阴凉柜

产品名称	双开门医用阴凉柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联阴凉柜 型号:医药阴凉柜FYL-YS-1028L 产地:BJ-福意联
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用双门阴凉柜8-20 北京福意电器有限公司位于北京，依托着独厚的战略地理优势，加上自身的不断完善发展，十多年来，福意联了令人瞩目的成绩，奠定了福意联于恒温加温，低温冷藏及仪器产品行业不可忽视的重要地位。福意联一如既往地为客户提供更多更好的需求选择，给予客户更全面的业务服务和完善的，以孜孜不倦的精神，抓质量，强管理，重服务，真诚回报客户对我们的支持和厚爱。

双开门医用阴凉柜，双门医用阴凉柜，医用阴凉柜产品参数规格：

(2-8度系列)

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 680 × 2145mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

FYL-YS-828L-1028L

智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。

风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48。

安全系统

完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

制冷系统

采用丹佛斯压缩机。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。

人性化设计

多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

大屏幕数字温度显示，便于观察温度。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

发泡箱体，双层透明钢化玻璃门方便观察。

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

内设照明灯，便于观察。

【双开门医用阴凉柜产品结构特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内部温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内部恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。