

福意联FYL-YS-151L (0-100)

产品名称	福意联FYL-YS-151L (0-100)
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联FYL-YS-151L (0-100) 型号:福意联FYL-YS-151L 产地:北京福意联
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联FYL-YS-151L (0-100) 福意联公司是一家从事恒温设备，冷藏设备，车载冷藏运输设备的实体厂家；北京福意电器有限公司成立于1999年，经过十七年的努力奋斗和不断，已经发展为品种齐全，技术全面、服务完善的综合性公司；产品在行业拥有广大用户人群，建立了以“福意联”为的产品系列；企业了9001质量、14001环境等，并拥有自主知识产权；建立了较为完善的现代化企业管理制度；公司热忱欢迎国内外新老客户洽谈业务，共谋发展。

福意联FYL-YS-151L (0-100) 参数

FYL-YS-151L

产品型号：

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪 音：42dB (a)

功 率：120W

电 源：AC220V , 50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚 轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

1.FYL-YS-431L规格：

2.产品型号：FYL-YS-431L

3.产品形式：立式

4.噪 音：48dB (a)

5.功率：200W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每一度恒温调节

8.玻璃门：三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸：（宽×深×高）：595×675×1795mm

10.内部尺寸：（宽×深×高）：508×530×1574mm

11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

产品参数规格：

（2-8度系列）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1795mm

(2-20度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

服务承诺：

- 1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
- 2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上