

江西虹牌油性水泥底漆 404 白色

产品名称	江西虹牌油性水泥底漆 404 白色
公司名称	宜春市上华防腐工程有限公司
价格	250.00/桶
规格参数	品牌:虹牌 包装:铁桶 地产:江苏
公司地址	奉新县会埠镇越王大道
联系电话	0795-4620771 18070556228

产品详情

台湾虹牌油性水泥底漆404 白色

SOLVENT-BASED ACRYLIC PRIMER

产品号码 No.404

型别 由耐碱性特优之丙烯酸树脂，配合耐碱性钛白粉及填充颜料精制而成之溶剂型水泥底漆。

用途 适用于水泥制品之打底用漆。

特性 1、干燥迅速，作业性优良。

2、附着力特强。

3、耐碱性优良。

光泽度 平光

颜色 白色

遮盖力 7 m²/L 以上

重量 1.6 kg /L 以上

粘度 75~90KU (25)

干燥时间 表干：1/2 小时以内 实干：1.5 小时以内 (25)

漆膜厚度 湿膜：75 μ (Micron) 干膜：40 μ (Micron)

理论涂布量 13.3m²/L 8.3 m²/ kg

涂装间隔 ***少3 小时 (25)

固体容积 53%

稀释剂 NO.418 油性水泥漆稀释剂

稀释剂用量 5~10%

适用面漆 No.401 油性水泥漆

No.417 油性水泥漆

No.415 油性水泥漆

贮藏安定性 正常情况下，至少三年。

涂装方法 刷涂、辊涂、喷涂。

施工注意事项 1、使用前必须充分搅拌均匀。油漆如太稠时，可酌加稀释剂调节，但必须使用专用溶剂与不超过规定量为原则。

2、新水泥墙因含有多量水份与游离碱性物质，必将降低漆膜性能与附着性，必须等2~3星期，待其完全干燥后，水份值在12%以下始可施工。

3、被涂物表面之油脂、灰尘、水份及其他附着污物，必须清除干净才能施工。

备注 此份产品说明资料及数据是本公司在试验室所得经验，仅供施工设计参考。在使用产品时，会因环境不同而有差异，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。不明之处，请与本公司技服部联系。