供应大力神蓄电池

产品名称	供应大力神蓄电池
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/节
规格参数	大力神:12V LBTY:固定型 上海西恩迪:阀控式铅酸蓄电池
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

产品详情

工作温度范围放电：-40°C 到 71°C，充电：-23°C 到60°C（应用温度补偿后的电压充电）推荐的工作温度范围 23°C 到 27°C浮充电压温度平均在25 ° C 时，13.65 ± 0.15 VDC/每节推荐的最大充电电流 C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)均衡和循环应用时的充电电压 温度平均在25 ° C 时， 14.4 到 14.8 VDC/每节最大交流纹波（充电器） 为最佳效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值（P-P），最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS自放电 在25°C环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些附件电池间的连接线，支架，电池柜

产品规格：

设计寿命(25°C)：7 年(26Ah以上);5年(26Ah以下) ．UL认证的组件 ．阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 ．可以以竖直，旁侧，或端侧放置方位使用．吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能 ．符合国际航空运输协会/国际民间航空组织（IATA/ICAO）的特别规定A67可以航空投运．计算机设计的低钙合金板栅，最大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用 ．可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部分）进行地面运输．多单格的电池设计使电池安装和维护更经济 ．可以以非危险品（根据IMDG 修正27款）进行水路运输