深水密封电缆

产品名称	深水密封电缆
公司名称	大连斯凯博特种电缆技术有限公司
价格	30.00/米
规格参数	型号:JSYJP 规格:5×2×0.5mm2 水密性能:4.5MPa,2h纵横向无泄漏
公司地址	辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路97号
联系电话	15842448399

产品详情

产品设计规范

大连斯凯博特种电缆技术有限公司

产品型号	JSYJP	产品规格	5×2×0.5mm2
产品名称	深水密封电缆	规范编号	SG/SCB170915

产品结构示意图：

产品结构尺寸：

1.屏蔽双绞信号线：绝缘芯线：导体采用软铜芯导体，结构19/0.20mm，导体内涂密封胶。绝缘采用聚乙烯材料，外径2.0±0.1mm，分蓝、白两种颜色以利安装区分；双绞线屏蔽采用多股镀锡铜丝编织，编织时填充密封胶，编织密度＞88%，编织后绕包无纺布进行隔离。

2.在成缆过程中填入阻水密封胶；

3.总屏蔽：采用0.15mm镀锡铜丝编织，编织密度大于88%；

4.外护套：黑色聚氨酯：外径16.5mm±0.30mm。
产品性能指标：

1） 额定电压：交流250V及以下；

2） 耐高压试验：AC,1000V/1min，不击穿；

3） 导体直流电阻（20℃时）：不大于34.2Ω/km；

4） 绝缘电阻：不小于500MΩ · km；

5） 水密性能：4.5MPa,2h纵横向无泄漏；

6） 电缆允许敷设半径：220mm；

7） 适合环境温度：工作温度－45℃～＋80℃；