

环氧树脂内喷涂防腐钢管3PE

产品名称	环氧树脂内喷涂防腐钢管3PE
公司名称	南昌市西湖区鸿顺德商贸城沪航阀门经营部
价格	4200.00/吨
规格参数	高迪:1 国标:2 沧州:3
公司地址	南昌市西湖区鸿顺德国际商贸城27栋15号
联系电话	18831737798

产品详情

环氧树脂具有仲羟基和环氧基，仲羟基可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含羟基的组分中，使用此方法只有羟基参加反应，环氧基未能反应。用酸性树脂的、羧基，使环氧开环，再与聚氨酯胶黏剂中的异氰酸酯反应。还可以将环氧树脂溶解于乙酸乙酯中，添加磷酸加温反应，其加成物添加到聚氨酯胶黏剂中;胶的初黏;耐热以及水解稳定性等都能提高还可用醇胺或胺反应生成多元醇，在加成物中有叔氮原子的存在，可加速NCO反应。

用环氧树脂作多羟基组分结合了聚氨酯与环氧树脂的优点，具有较好的粘接强度和耐化学性能，制造聚氨酯胶黏剂使用的环氧树脂一般采用EP-12、EP-13、EP-16和EP-20等品种。

河北龙都管道有限公司环氧树脂防腐钢管厂家是专业生产地埋排水管线供水管线天然气石油管线专用产品,主营产品有:内外喷涂环氧树脂钢管,D1000螺旋钢管,环氧树脂防腐钢管,三层pe聚乙烯防腐钢管,普通级3pe防腐钢管,环氧煤沥青三油两布防腐钢管,ipn8710无毒环氧树脂防腐钢管等,公司占地面积200亩地是国内大型管线钢管供应商厂家.

环氧树脂的物质特性环氧树脂具有仲和环氧基，仲可以与异氰酸酯反应。环氧树脂作为多元醇直接加入聚氨酯胶黏剂含的组分中，使用此方法只有参加反应，环氧基未能反应。用酸性树脂的、羧基，使环氧开环，再与聚氨酯胶黏剂中的异氰酸酯反应。还可以将环氧树脂溶解于乙酸乙酯中，添加加温反应，其加成物添加到聚氨酯胶黏剂中;胶的初黏;耐热以及水解稳定性等都能提高还可用醇胺或胺反应生成多元醇，在加成物中有叔氮原子的存在，可加速NCO反应。

用环氧树脂作多组分结合了聚氨酯与环氧树脂的优点，具有较好的粘接强度和耐化学性能，制造聚氨酯胶黏剂使用的环氧树脂一般采用EP-12、EP-13、EP-16和EP-20等品种。

防腐钢管产品应用于：煤矿：用于煤矿井下供排水、井下喷浆、正负压通风、抽放**、消防洒水等管网等，多使用环氧煤沥青防腐。电厂：热电厂用水废渣、回水输送管道，多使用环氧漆防腐。消防：对于

防喷淋、洒水系统的给水管路具有卓越的适用性，多使用热镀锌防腐。高速公路：电力、通讯、高速公路等电缆保护套管。市政工程：适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道，多使用环氧漆两布三油防腐和水泥砂浆防腐。石油：石油输送管道、化工、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道，多使用E防腐。污水处理：污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程，多使用环氧漆防腐。农业：农业灌溉用管、深井管、排水管等网路，多使用水泥砂浆防腐。所以防腐钢管以后会在很多领域得到应用，以后防腐钢管会在国内需求上量很大。。。。