

kxh127 矿用隔爆本质声光组合信号器

产品名称	kxh127 矿用隔爆本质声光组合信号器
公司名称	浙江齐诚电气有限公司
价格	.00/245
规格参数	齐诚电气:齐诚电气 kxh127:声光组合信号器 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村村（注册地址）
联系电话	18989711782 15838566385

产品详情

浙江西梅电气有限公司

kxh127矿用隔爆型兼本质安全性声光组合信号器，该款产品为打点按钮、防爆灯、防爆电铃、三通接线盒为一体，产品分为电源电压为127V、36V两种，通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高亮发光二极管实现声光信号。适用于煤矿井下含有煤尘及爆炸性气体的工作场所。

产品用途：

KXH-1型

矿用隔爆兼本质安

全型声光组合信号装置，主要用于煤

矿井下含有煤尘及爆炸性气体

的工作场所。电源电压为127V、36V两种。通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高亮发光二极管实现声光信

号。特点：该产品集打点按钮、防爆灯、防爆

电铃、三通

接线盒为一体，隔爆接线腔内设打点按钮，并三个出线口，取代了打点按钮和三通接线盒，用高亮发

光二极管和矿用防潮扬声器取代了防爆灯和隔爆电铃。

工作条件：

a、防爆标志：ExdibI;b、大气压力：80-106kPa；c、周围介质温度不高于+40℃，不低于-5℃；d、周围空气相对湿度不大于95%（20±5℃）；e、可用于有甲烷或煤尘爆炸危险的矿井中；f、在无显著摇动和冲击振动的地方；g、在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中；h、在无滴水及液体浸入的地方；i、电网电压允许波动范围：-25% ~ +10%。

产品特点：

a) 该产品接线简单，易维护，使用方便；b) 通讯采取调频动力载波，抗干扰能力强，传输距离远，通讯效果好。产品机芯采用环氧封装，防潮防振使用寿命长。3、信号发送：按下本台隔爆腔内的打点发送按钮，可向本台和联机的各台发出音频联络信号（打点）。4、信号接收：联机各台可通过电源线载波接受任一台发送的信号，通过扬声器发出 > 85dB 声响信号，并通过发光二极管发出在30米以内可见的光信号。5、单工对讲：本装置在不改变现有煤矿隔爆型信号装置和电源接线方式的情况下，各台通过电源线载波实现单工对讲通讯功能。

技术参数：联机台数 电源电压 工作电流 联络距离 本安输出 分布电容 重量
10台 36V 600mA > 2000米 DC12V 350mA 0.1 μ f/km < 10kg
10台 127V 200mA > 2000米 DC12V 350mA 0.1 μ f/km < 10kg