

DGY12-127L(A) 矿用隔爆LED机车灯

产品名称	DGY12-127L(A) 矿用隔爆LED机车灯
公司名称	浙江齐诚电气有限公司
价格	350.00/套
规格参数	齐诚电气:齐诚电气 DGC-DGY12-18-127L(A):矿用隔爆型LED机车灯 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村村（注册地址）
联系电话	18989711782 15838566385

产品详情

浙江齐诚电气有限公司

DGC-DGY12-18/127L(A) 该款产品是我司矿用隔爆型LED机车灯系列两款分别为12W和18W，该款机车灯采用高强度铝合金外壳，LED冷光源，高效率恒流驱动电源，具有用电省，亮度高，寿命长，免维护，隔爆防爆等优点，该产品亦可称为DGY12-18/127L(A)或DGC12-18/127L(A)矿用隔爆型LED机车灯。另我司可为客户定制不同功率的机车灯，欢迎客户前来详细咨询了解！

性能特点：

应用LED新光源技术，精心设计制造的。本产品外壳材质为铸铝，具有强度高、架构紧凑、体积小、安装使用方便、LED新光源 启动电压低等优点。

产品参数：

项目	技术参数
输入电压	DGC-DGY12-18/127L(A)
额定功率	12W18W
照度（距3m远）	$\geq 10\text{Lx}$
防爆型式	ExdIMb
外形尺寸	190*156*195
重量	9.5kg

使用说明：

1.环境空气湿度：月平均湿度不大于95%（平均温度不大于25度时）2.相对于机车的纵向、横向和垂直方向的振动、振幅应符合下列条件（f-振动频率，A-振幅） $A=25/f$ （f为2-10HZ） $A=250/f^2$ （f为10-15HZ）3.相对于机车的纵向加速度不大于 30m/s^2 。4.在空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。5.适用于含有甲烷和煤尘爆炸性混合性气体的环境中。6.环境空气温度为-20~+40

品质保障：

本产品严格按照IS9001：2000国际质量管理体系标准进行质量控制，按照新国家防爆标准，设计生产，自购买之日起1年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修(光源电气质保1年)。

适用场所：

可用于具有甲烷或者煤尘爆炸危险的煤矿及非煤矿山井下巷道、机车、掘进机械的配套照明。