

山东炎泰专业生产HJB挤压式注浆机

产品名称	山东炎泰专业生产HJB挤压式注浆机
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:炎泰 型号:HJB-2 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

HJB型挤压式注浆机的构成

HJB-2型挤压式注浆机，可以进行三级变速，还设有正反开关，可直接与搅拌机配套使用，设备具有体积小，重量轻，操作灵活的特点倍受工程行家垂爱，工程注浆的首选机型。

该机主要由变速电机通过摆线针轮减速器直连于挤压泵而置于机架上，外壳上部固定电控箱带振动储浆桶为旁置式，由吸浆管连于挤压管吸端。

HJB型挤压式注浆机的工作原理

(1) 由于挤压管呈U字型，管的下端连接吸浆管，经过压力表总成连接输送管。

(2) 当挤压轮架转动时，挤压滚轮沿着挤压管输送作行星转动，并压在挤压管上作自动滚动，是挤压管内浆料受到挤压，沿输送管排出；当挤压轮过后，挤压管内形成真空，储浆桶内的浆料受到负压，经吸浆管被吸入挤压管，这样边疆的挤压，实现了浆料的吸入与排出。

如果输送管终端安装上专用喷枪，并配以压缩空气（压力0.4-0.6Mpa气量0.3-0.6m³/min），可以实现喷涂作业。

HJB-2型挤压式注浆机的特点：

- (1) HJB-2型挤压式注浆机，结构紧凑，使用方便，安全易修；
- (2) 压力大，功效高，用途广；
- (3) 不仅可以灌注灰砂浆、水泥浆，配上空压机和喷枪，还可进行喷涂作业；

(4) 是矿山井巷、铁路、公路、隧道、水电工程、岩石边坡、地下工程、化工中的高炉喷补维修和建筑墙面喷涂的理想设备。

HJB型挤压式注浆机的技术参数

型号	HJB-2	HJB-5
排浆量	2m/h	5-6m/h
额定工作压力	3Mpa	3Mpa
垂直输送距离	50m	50m
水平输送距离	100m	100m
主电机功率	Y100-4/6-2.2-2.8-	Y112-4-4kg
挤压管内径	38mm	38mm/51mm
输送管内径	38mm	
储浆桶容积	150L	150L
储浆桶质量	60KG	60KG
主机外形尺寸	1000*600*550mm	1100*800*950mm
料斗外形尺寸	637*620	
主机质量	320KG	500KG