炎泰专业生产HJB-3型单缸注浆泵

产品名称	炎泰专业生产HJB-3型单缸注浆泵
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:炎泰 型号:hjb-3 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

HJB-3(原YJB-3)型单缸注浆泵的用途

在建筑工程中，用于垂直及水平输送灰浆；在冶金钢铁部门中，用于维修高炉及其他设备；在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆；在化工部门中，用于输送浆状原料（色浆、涂料）、磁性材料和其它介质；在农田、水利工程中，用于加固大坝。沙地打井用于加固井壁等；在铁路建设中，用于桥梁、涵洞的灌浆加固；在火力发电厂用于输送粉煤灰灰浆；预应力构件工程用于灰浆注入扩张等。

HJB-3(原YJB-3)型单缸注浆泵的构成

灰浆泵由传动机构和泵体两部分组成。

HJB-3(原YJB-3)型单缸注浆泵的工作原理

（1）由三角皮带及一对齿轮将电动机回转运动传递至曲轴，再通过连杆、十字头使活塞产生往复运动，齿轮箱为封闭式，采用飞溅润滑各运动部分。

（2）灰浆由吸入阀经泵缸压送至空气排出，在空气室上装有泄浆阀及压力安全装置。

（3）灰浆泵采用了电器自动控制安全装置。

（4）当空气室压力超过额定工作压力时，通过控制回路切断主电路主流，使电机自动停止运转。

HJB-3(原YJB-3)型单缸注浆泵的技术参数

额定工作压力	3Mpa	输送量	3m3/h
垂直输送距离	40m	电压	380V
水平输送距离	100m	电机功率	4Kw

排浆口胶管内径	32mm	进浆口胶管内径	64mm
重量	260kg	外型尺寸（长×宽×高）	1033×474×940（mm）