

济宁炎泰专业生产HJB-6型双缸双液注浆泵

产品名称	济宁炎泰专业生产HJB-6型双缸双液注浆泵
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:炎泰 型号:HJB-6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

HJB-6(原ZJB-6)型双缸双液注浆泵特点

HJB-6(原ZJB-6)型双缸双液注浆泵，具有可同时输送两种液体，压力高，生产效率高特点。在设计上采用新材料新工艺，性能可靠，操作安全方便，可广泛适用于各种灌浆工程。

- (1) 灰浆泵用砂应过筛，最大粒径不可大于5mm。
- (2) 砂粒粒径1mm以下的砂质量占总砂量的60%以上。
- (3) 灰浆中不得混入石子及其他杂物（如：铁钉、草木等）。
- (4) 灰浆应为拌合均匀的匀质灰浆，不得有干砂及硬块。

HJB-6(原ZJB-6)型双缸双液注浆泵技术参数

产品名称	双缸双液注浆泵	电机功率	7.5Kw
排浆输送量	6m ³ /h	输送距离	200m
最高额定压力	6Mpa	垂直距离	80m
进浆管内径	64mm	排浆管内径	32mm
重量	400kg	外型尺寸（长×宽×高）	1250×550×900（mm）

HJB-6(原ZJB-6)型双缸注双液浆泵注意事项

- (1) 应经常注意压力表的指示，如压力表的指示或超过压力后，安全装置不起作用时，应查明原因，清除故障后再启动。

- (2) 注意灰浆泵和电动机的结构是否正常，当发现任何故障时，应立即停车，打开泄浆阀使压力下降，排除故障。
- (3) 应经常注意使格兰压紧盘根不使其有渗漏现象。如压紧仍有渗漏现象，应视具体情况更换盘根或活塞。
- (4) 搅拌后的灰浆在进入泵前应经稠度测定，试验时将稠度计与浆面垂直，轻松放下，以自重下沉。
- (5) 每班结束停机后，必须立即泵送清水，清洗管道及泵内部，直至清洗干净，保证球阀、排浆口、吸浆口、泄浆阀清洁畅通。
- (6) 上油室应注满机油。