

遇水膨胀止水胶厂家A缓膨胀型止水胶厂家

产品名称	遇水膨胀止水胶厂家A缓膨胀型止水胶厂家
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	35.00/支
规格参数	品牌:宏基 型号:遇水膨胀止水胶 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

遇水膨胀止水胶厂家@缓膨胀型止水胶厂家@遇水膨胀止水胶厂家专业制造

遇水膨胀止水胶厂家就是平时人们所说的遇水膨胀止水胶,为单组份设计,外观为黑色发亮膏体,600ML/支,重量为740克左右,为常温固化型密封胶。属于为聚氨酯防水密封胶。固化后的止水胶有很好的弹性,与构筑物有非常好的粘结性,具有很强的伸长性,且遇水后会缓慢膨胀,膨胀体积为原来的的四倍以上,真正达到以水止水的作用。

遇水膨胀止水胶厂家@缓膨胀型止水胶厂家@遇水膨胀止水胶厂家专业制造施工方法:

遇水膨胀止水胶厂家基面处理:

- 1、基面必须牢固,表面不得有油污、蜂窝、起皮、起砂等现象,否则应予以清除。
- 2、基面施工前可采用弹线方式预先定位,定位偏差 10mm,且距离混凝土外表面 100mm。
- 3、缓膨胀型止水胶采用专用注胶器挤出,挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞。
- 4、不宜在雨雪天施工。
- 5、缓膨胀型止水胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做(比如涂刷界面剂、固定注浆管等)。
- 6、止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位,应割除,并在割除部位重新粘贴止水胶,新旧止水胶的搭接长度不小于20mm,搭接部位应粘贴牢固、紧密,搭接处不得留有缝隙。

缓膨胀型止水胶厂家养护固化

1、较好的施工环境温度宜选在5 —40 。5 以下，受湿度影响，硬化时间会延长；40 以上，下垂度会增加。施工时环境温度不宜低于-10 或高于50 。

2、止水胶与空气中的水分（湿气）反应、硬化。在止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

遇水膨胀止水胶厂家成品保护：

1、在止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在止水胶表面覆盖石棉布等材料。

2、外露部分的止水胶宜进行临时覆盖保护。

遇水膨胀止水胶厂家@缓膨胀型止水胶厂家@遇水膨胀止水胶厂家专业制造@衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。