

## h20mm滤水板 2公分凹凸型蓄排水板

产品名称	h20mm滤水板 2公分凹凸型蓄排水板
公司名称	泰安市恒泰建材有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	旺高建材:排水板 2公分排水板:疏水板 3公分排水板:导水板
公司地址	岱岳区天平街道办事处姜家庄村
联系电话	13505388463

## 产品详情

### 2公分凹凸型蓄排水板

#### 屋顶绿化排水板施工：

平面上铺设排水板先清扫铺设基底面层，表面清洁无尖角凸块。基底找坡度 3‰。沿着找坡的方向，从低处向高处逐批铺设排水板。排水板铺设不宜太长，一般为40m-50m.在排水低处可设置排水管。可以一边铺设排水板一边或填土,并应逐步前进或后退，在新的砼层上设置马道。在马道上运送排水板，以继续向前铺设。

#### 竖直面上铺排水板

清除墙面杂物，确保墙面上无尖角凸块。清除墙角垃圾和泥土，安装水平排水管，按照施工图纸铺设排水装置。疏水板自下向上铺设，垂直向上逐批铺设排水板，搭接土工布。当第三批临时固定排水板时，开始逐批回填土。当铺设zui后一批排水板时，应该先将土工布留出200mm-500mm,其上口边沿压入粉刷层下，或压于顶封砖下面。

北京排水板 上海排水板 天津排水板 重庆排水板 安徽排水板 福建排水板 广东排水板 贵州排水板  
广西排水板 甘肃排水板 海南排水板 河北排水板 河南排水板 黑龙江排水板 湖北排水板  
湖南排水板 辽宁排水板 江西排水板 江苏排水板 吉林排水板 内蒙古排水板 宁夏排水板 青海排水板  
四川排水板 陕西排水板 山西排水板 山东排水板 新疆排水板 云南排水板

#### 排水板是怎样排水的？

排水板的上面 有一层土工布，土工布是用来挡泥的，另外土工布可以把水沥出来，所以土工布与排水板放在一汽就形成了一个虑水层。他们之间的空隙比较大，水可以从空隙里边流走。排水板的洞口是向上的，所以排水板能有一个储存水的一个小坑，这样就可以延续土壤里面的水分。同时这样的虑水层还有陶粒层。

排水板的贮存和运输对于排水板产品性能的保证有很大的作用，在排水板贮存时，对于不同类型、规格的排水板应分别立放，不应混杂，保证存放有序，有益于提高产品寿命，尤其是要避免日晒雨淋，注意通风，防止阴雨天造成塑料防护排水板发霉，塑料防护排水板贮存温度不应高于45摄氏度，防止产品变形，塑料防护排水板在正常贮存条件下，贮存期至少为一年。排水板的运输也同样重要，在排水板运输时应防止倾斜或侧压，避免因压力的不均匀对后期的铺设带来不必要的麻烦，如条件允许，加盖苫布，更有助于排水板的保护。

土工膜的一般特性：

土工膜的一般特性包括物理特性、力学性能、化学性能、热学性能和耐久性能等。土工膜在工程应用中更重视其防水（防渗透）性能，抗变形能力及耐久性能。大量的工程实践证明土工膜具有很好的不透水性；有很好的弹性应变能力，能承受不同施工条件和工作应力；有良好的耐老化性能，处于水下，土中的土工膜耐久性能特别突出。目前应用zui广泛的还是HDPE土工膜。

功能：HDPE具有优异的温度适应性，可焊接性，耐侯性和良好的抗老化性、耐化学fushi性、耐环境应力开裂性能及抗戳穿性能。因此，特别适合在地下工程、采矿工程、污水或废渣处理厂作为防渗透材料用。

让我们把绿色发展推向深入，大力发展绿色产业，努力做强绿色经济，让绿水青山变成金山银山，推进绿色惠民，实现绿色强省，建设美丽城区。地址：山东省泰安市青春创业开发区--热忱欢迎您的光临指导！！！！