

电动方形插板门

产品名称	电动方形插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:巨晨 型号:LMD 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电动方形插板门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。

电动插板阀公称压力：0.05Mpa适用温度：600 适用介质：晶粒、颗粒、粉状物料等。口径：DN200 ~ times;200 ~ 800 × 800我公司集多年使用插板阀的经验具创新的设计。

此该闸门配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。电动方形插板门通常于卸料器配套使用，电动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。闸阀结构简单，重量轻，操作灵活，装拆方便，采用优质碳素钢制造，其强度高，性能好，使用寿命长；丝杆及螺母采用了软防罩结构，不受外界粉尘影响。手动插板门密封结构可以分软密封、硬密封结构。电动方形插板门工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。插板阀在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

特点:

结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。

电动方形插板门主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d	重量
----	-------	-------	-------	---	---	-----	----

单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8-	12	62
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	100	8-	14	70.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	100	8-	14	81
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	100	12-	14	114
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12-	18	130
双向	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	120	16-	18	147
	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	120	16-	18	169
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	140	20-	18	236
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	140	20-	18	303
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27-	23	424
说明	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	160	24-	23	636
	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ (X是丝杆中心离地面度度)					