

# PZ43W-10NR手动高温灰渣阀、耐高温排渣阀

产品名称	PZ43W-10NR手动高温灰渣阀、耐高温排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ43W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-6NR/10NR/16NR、PZ43W-10NR手动高温灰渣阀、耐高温排渣阀阀门口径从DN50-DN2400，工作压力从0.6-2.5mpa(150Lb-300Lb)，温度范围可达-196~900，连接形式有法兰、焊接及对夹等，材质有碳钢、不锈钢、合金钢、低温钢，高温不锈钢及其他特殊钢，传动方式为伞齿轮传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动以及实现自动化控制，产品广泛应用于石油化工、冶金、电力、造纸、制药、城建等行业及长输管线等工程。

生产设计标准：

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length:

GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance:GB/T13927-92

PZ43W-10NR手动高温灰渣阀、耐高温排渣阀的主要零部件材质 Key parts material：

阀体、上盖 Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢 Carbon steel, stainless steel

阀板 Valve plate

不锈钢 stainless steel

阀杆 Stem

不锈钢 stainless steel

密封圈 Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 Rubber, PTFE, stainless steel, hard alloy

主要性能规范 Key performance indicators：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6	2.4	1.8	100	

PZ43W-10NR手动高温灰渣阀、耐高温排渣阀主要外形及连接尺寸 Profile and

connection dimension:

公称压力 (MPa) DN L D D1 D2 H N-M Do 重量(Kg)

PZ73X-10PPZ73W-10P1.0Mpa 50 43 160 125 100 285 4-M16 180 8

65 46 180 145 120 298 4-M16 180 10

80 46 195 160 135 315 4-M16 220 12

100 50 215 180 155 365 8-M16 220 14

125 50 245 210 185 400 8-M16 230 22

150 60 280 240 210 475 8-M20 280 29

200 60 335 295 265 540 8-M20 360 38

250 70 390 350 320 630 12-M20 360 66

300 80 440 400 368 780 12-M20 400 100

