

了解新型环保吸粪车速度，小时处理量，直下抽速

产品名称	了解新型环保吸粪车速度，小时处理量，直下抽速
公司名称	深圳市九九八科技有限公司东莞分公司
价格	480000.00/台
规格参数	品牌:九九八 型号:H3-2 产地:东莞
公司地址	东莞市虎门镇南栅六区民昌路6巷13号一楼
联系电话	13802508076

产品详情

化粪池潜在的主要问题：

- 1、爆炸：案例:2015年11月13日12时55分，湖北省宜昌市深圳路菜市场发生化粪池爆炸，据宜昌市高新区管委会通报，事故导致14人受伤。
- 2、臭气扰民：案例：2011年12月，九龙坡区绿洲华府4栋的业主向本报反映，小卧室窗户外，就是小区的化粪池。如今，已值冬季，可化粪池招来的蚊子成堆，业主无奈点蚊香睡觉。
- 3.引发物业管理矛盾：小区化粪池几年没清理，居民投诉家中泛臭味。

化粪池日常监管要求：

一、清掏作业安全规定

- 1.作业时在池周围设置安全警示牌好和安全警戒线，以免行人掉入池内。
- 2.作业前必须打开所有井盖和孔口，用鼓风机连续吹入新鲜空气3小时以上，用便携式甲醇检测仪或其他有效方法测定池内空气

中甲醇，硫化氢、一氧化碳、二氧化碳和氧气含量，达到安全标准后清掏维修人员方可入池。

- 3.清掏维修人员入池时，应佩戴防毒面具和安全帽，系上安全带，穿上防水服，池外必须另有专人协助和监护，严禁单人作业，整个入池检修期间不得停止向池内鼓风。

4.池内所用照明用具和电动用具必须防爆。严禁吸烟，更不能将火柴，煤油灯，蜡烛，火把等明火带入池内，禁止明火作业。

5.严禁在池顶部和导气管上部直接点火试气，以免发生回火入池，引起爆炸，造成人员伤亡。

二、清掏作业质量标准

(1) 清掏作业场地应保持清洁卫生，无粪便和脏物散漏

(2) 作业完毕应及时冲洗作业场地和清掏工具，冲洗污水应排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。

(3) 运输粪便或清掏物的车辆及船舶应密闭、整洁

(4) 清掏维护完毕后，应做到进、出口畅通，连接管道畅通，池面和池底无漂浮物和沉积污物。

(5) 清掏维护完毕后，必须进行闭水实验和气压检测，池内闭水24小时气压表水柱下降不超过3%方可验收

(6) 清掏完毕后，粪便处理设施应密闭完好

(7) 清掏完毕后，防爆装置必须完好无损，导气管道必须畅通。在线气体监测系统的探头应保持完好，并正常运行

三、化粪池清掏作业程序

1、用铁钩打开化粪池的盖板，再用长竹杆（8M）搅散化粪池中内杂物结块层。

2、把吸粪车开到工作现场，套好吸粪胶管(5m长，备3条)放入化粪池内。

3、启动吸粪车的开关，吸出粪便直至化粪池内的化粪池结块物吸完为止，防止弄脏工作现场和过往行人的衣物。

4、清理后，目视井内无积物浮于上面，出入口畅通，保持污水不溢出地面。

5、盖好化粪池井盖，用清水冲洗工作现场和所有工具，把产出的垃圾和有机肥原料装袋处理。

四、化粪池清掏注意事项：

1、在化粪池井盖打开后10~15min，人不站在池边，禁止在池边点火或吸烟，以防沼气着火烧伤人。

2、化粪池井盖打开后工作人员不能离开现场，清洁完毕后，随手盖好井盖，以防行人掉入井内发生意外。

3、假若要进行化粪池清底作业，工作人员必须携带防毒面具，而且在进入化粪池内前，要对池内进行通风，防止中毒的情况发生。

五、化粪池清掏作业标准。

- 1.化粪池内清理的粪便污水、污渍清运并妥善处理。
- 2.确保服务范围内所有化粪池粪便污水不外溢。
- 3.如出现化粪池污水外溢等异常情况，接到通知后须在8小时内到达处理。
- 4.在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施。

六、设备基本结构：

1.干湿分离压缩机

干湿分离压缩机可广泛应用于污泥（渣）机械脱水。它具有连续生产、性能稳定、维修率低、抗腐蚀性强、能耗药耗低、处理量大、滤饼含水率低、易操作、易维护、易清洁等优点。它是实实在在地解决了工业污泥、生活污水和渣进行脱水处理存在的实际问题，因此，它是资源回收和环境治理的理想设备。

2.药水搅拌机

处理机配的自动化加药装置，能够根据污物的浓度、流量等因素，自动配以适量的药粉，污物在药水的化学反应，不但实现了全自动化运行，而且减少操作人员与药剂及污泥接触，有利于操作人员的健康。同时是排放污物更加环保。设备使用前应接通好排污口、进水口、投加口。接通电控箱电源（380V/50HZ），并确保装置接地线接地可靠。当全自动加药装置不连续运行时，用户可等第三箱药剂到达上液位时，使整个系统处于停止状态。

把总排污阀关闭，三个箱体对应的排污阀门打开，三个箱体处于连通状态，可以把箱体内的药剂全部加完。注意：手动运行时需要操作人员根据箱体的容积和药剂投加量计算出运行时间，以免没有药剂时损坏计量泵。用户按照药液的配比要求进行加水加药，并开启搅拌机进行充分搅拌，同时检查装置管路各球阀的开闭状况，根据投加管路要求，开启或关闭系统各阀门，做好投加准备（本装置各输送管路主要靠阀门进行切换）。同时开启计量泵将液体输送到投加点，此时所有通道中的阀门应完全处于打开状态减少阻力。

3.动环压缩机

九九八自主研发的动环压缩机，利用碟片直接不规则的运作，将已经产生化学反应的污物分离出来。分离稳定，用水量少，不卡机，而且，能够实现正反转动，可连续使用、无需人员驻守等诸多优点。

4.产品用途

用于小区、物业、工厂、学校、酒店、养殖场等现场污水、污泥、粪便初次处理。

5、应用领域

本项目产品主要应用到化粪池,污水沟和下水道等环境下清理清洁工作，广泛适用于生活污水处理、淤泥处理、养殖业污物处理领域。