

PZ973W-10NR电动高温闸板阀、高温插板门

产品名称	PZ973W-10NR电动高温闸板阀、高温插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973W-10NR/16NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀优点：通常于卸料器配套使用,手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种?手动插板阀是主要控制设备,广泛使用在冶金,矿山,建材,粮食。手动插板阀通常手动插板阀是一种粉料,晶粒料,颗粒料及小块物料的流量或输送量的于卸料器配套使用,手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种。

PZ973W-10NR电动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀是粉料,晶粒料,小颗粒料的流量输送控制的主要设备。电动插板阀广泛适用于冶金,矿山,建材,粮食,化工等行业。该闸门配备电动,气动,电液动推杆作为驱动装置,是控制流量大小,切断迅速的理想设备。插板阀结构紧凑,耐磨,泄漏量小,具有操作简便,动作灵活,省力等特点,可以在高温,高粉尘,强磁的环境下正常工作。

通常于卸料器配套使用,电动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套,有方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽,介质不会卡阻堵塞,并且具有全通径流通特性,适合粉体颗粒介质的管道中使用。

PZ973W-10NR电动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973W-10NR电动高温闸板阀、高温插板门、耐高温插板阀主要外形及连接尺寸 (mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W (Kg)
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180	
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180	
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220	
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220	
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230	
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280	
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360	
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360	
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400	
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400	

特点：结构简单,操作灵活,重量轻,无卡阻,切断快,特别适用于各类无粘度的固体,粉料及小于 10mm 的颗粒料,晶粒料的输送及流量调节,安装不受角度限制,操作方便,能随时调节开度。