

液压平台密封垫首次安装时为重复利用做准备

产品名称	液压平台密封垫首次安装时为重复利用做准备
公司名称	广东华楠骏业机械制造有限公司
价格	25000.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区
联系电话	0769-85169577 18402022619

产品详情

密封件垫片首次安装时就要为将来重新利用打下良好的额基础，防护措施是否做到位将直接影响到日后旧垫的反复利用率。

1 异物清理干净，密封面保持整洁。密封面上的杂质是密封产生泄露以及损坏密封面的主要诱因，金属缠绕密封面上的异物一般只会造成泄露和垫片的损坏，但金属环垫等密封形式对密封要求较高，硬度高的杂质甚至会造成法兰密封面的磨损失效。

2 润滑脂或密封胶一方面能够帮助密封，另一方面会将垫片与密封面隔开，使垫片与密封面不会因为长期的挤压而粘连，造成垫片在拆卸时损坏，同时能够有效阻隔空气减少垫片的锈蚀。

3 液压平台螺栓产生的预紧力必须要大于保持垫片密封所需的最小预紧力，才能保持密封足够的可以再法兰及垫片之间保持足够摩擦以防垫片吹出，但是在紧固螺栓的过程中使用的力往往要大于螺栓实际需要的力。这主要是操作方式造成的力度难以控制盒紧固顺序错乱造成密封受力不均匀。

地址：东莞市虎门镇宴岗社区第二工业区5栋

联系人：柳副总 13902607290

销售热线：0769-85169577 85262998

传真：0769-85567077

网站：<http://www.890920.com>

Email：hmjunyejx@163.com