

# TX-1283全自动内耳带口罩机

产品名称	TX-1283全自动内耳带口罩机
公司名称	东莞市同心机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇泉塘中星街10号1楼
联系电话	86-076923116236 13763236857

## 产品详情

### 产品说明 | PRODUCT INTRODUCE

该套设备组成由：口罩本体机+.翻片机构+.输送分配机+2台内耳带机 组成。设备优势：

- 1.设备主要部件采用名牌产品，保证设备的运行稳定。
- 2.整机采用铝合金架构，铁件做防锈处理，设备整洁美观大方。
- 3.自动报警装置，故障时报警灯闪鸣。
- 4.故障自动提示，出现故障会在显示屏上提示故障所在位置。
- 5.历史故障信息查询，利于维护保养和设备的改进。
- 6.自动缺料停机，警示灯闪烁和鸣叫且显示在中控触摸显示屏上。
- 7.耳带机自动防呆功能，连续耳带异常供给，设备将停机并提示和警示灯闪鸣。
- 8.业内从2009年开始第一家耳带机使用步进电机替代旋转气缸的厂家。
- 9.自动速度控制，一台耳带机停机时，本体机速度自动降速50%适应另一台耳带机的正常生产，达到停机不停产的目的。停机耳带机重新启动时，本体机恢复正常的生产速度生产，真正做到全自动运行和控制。
- 10.独特的耳带机边带废料收集系统，废料自动收集。
- 11.相对单机运行设备来说优势明显节约人工，1套1拖2设备相对单机来可以节约3~4人左右的人工，大大节约了人工费用和管理成本。 ■

产品参数 | PARAMETER 产品名称 全自动内耳带口罩机 产品型号 TX-1283 主传动 台湾东元伺服电机 4套 步进电机 日本信农步进电机 4套 PLC 台湾台达PLC 3套 触摸屏 台湾台达 电磁阀 台湾亚德客 气 缸 台湾亚德客气缸 超音波系统 东原超音波 10套（台湾技术）继电器 日本和泉 按 钮 德国西门子（原上海二工）电 压 220V 50HZ 功 率 14KW（20KW 瞬间启动最大功率）适用范围 3层PP纺粘布口罩 生产速度 90-100片/分钟 设备尺寸 5000mm\*5000mm\*1700mm 毛 重 无