

江都蓝海华腾变频器维修|蓝海华腾厂家

产品名称	江都蓝海华腾变频器维修 蓝海华腾厂家
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	5263.00/台
规格参数	江都变频器维修:江都蓝海华腾变频器维修 蓝海华腾维修:蓝海华腾变频器维修 变频器维修:江都蓝海华腾厂家维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

江都蓝海华腾变频器维修|蓝海华腾厂家 防护等级 IP20 冷却方式 强制风冷 控制特性 控制方式
过程开环控制 启动转矩 0.5Hz 180% 调速范围 1 : 100 稳速精度 $\pm 0.5\%$ 产品功能 重点功能 欠压调节、三地
切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行(多至23段)、自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节
、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、江都蓝海华腾变频器维修,江都变频器维修,蓝海华腾厂
家维修 电流限定 频率设定方式 操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机通讯设定、模拟设定AI1/AI2
频率范围 0.00 ~ 300.00Hz 启动频率 0.00 ~ 60.00Hz 加减速时间 0.1 ~ 36000s 直流制动能力
直流制动起始频率: 0.00 ~ 60.00Hz; 直流制动电流: 0.0 ~ 90.0% 直流制动时间
0.0 ~ 30.0s; 无需直流制动起始等待时间, 实现快速制动 磁通制动功能
一直动作、减速时不动作可选, 出厂默认减速时不动作 特色功能 多功能M键
独创的多功能键可设置经常使用的操作: JOG、紧急停车、运行命令给定方式切换、菜单切换等
多菜单模式 基本菜单模式、快速菜单模式、非出厂值功能码菜单模式、近更改的10个功能码菜单模式
参数拷贝 标准操作面板可实现参数上传、下载, 有拷贝进度指示; 江都蓝海华腾变频器维修|蓝海华腾厂
家对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖 功能码显隐性 客户可自定义任意功能码组的显示、隐藏
485通讯口 485通讯接口支持Modbus协议(RTU), 标准操作面板可实现远程控制盒功能, 远500米
操作面板 可选按键型或飞梭型操作面板, 防护等级标准为IP20 共直流母线
全系列可实现多台变频器共用直流母线供电 独立风道
全系列采用独立风道设计, 支持散热器柜外安装方式 上电自检
实现对内部及外围电路的上电自检, 如电机接地、+10V电源输出异常、模拟输入异常、断线等 保护功能
电源欠压、过流保护、过压保护、干扰保护、比较基准异常、自整定故障、模块保护、散热器过热保护
、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、电流检测异常、输出对地短路异常、运行中异常掉电、
输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常、温度采样断线、+10V电源输出异常、
模拟输入异常、电机过热(PTC)、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、端子互斥性检查未通过、硬
件过载保护 效率 额定功率时, 55kW及以下功率等级 95%; 75kW及以上功率等级 98% 环境 使用场所
垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受阳光直
晒, 无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境 环境温度
-10 ~ +40 , 40 ~ 50 之间降额使用, 每升高1 , 额定输出电流减少1% 湿度 5 ~ 95%, 不允许凝露
海拔高度 0 ~ 2000米, 1000米以上降额使用, 每升高100米, 额定输出电流减少1% 振动

3.5mm，2~9Hz；10 m/s²，9~200Hz；15 m/s²，200~500Hz 存储温度 -40~+70

V5?H系列变频器是高性能矢量控制型变频器。产品采用了与目前国际技术完全同步的无速度传感器矢量控制技术，不仅具有与国际高端变频器同样优异的控制性能，同时还结合中国的应用特点，进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化的设计，能够更好地满足各种传动应用的需求。

特点 高性能的开环矢量控制技术；

超强的负载能力，在任意加减速时间和任意冲击负载条件下，变频器稳定无跳闸运行；

提供独立的高速脉冲输入和输出端口，可实现高速脉冲级联功能； 精确的速度辨识和转子磁链定向，在0.25Hz负载突变时转矩也能快速地响应和稳定运行；江都蓝海华腾变频器维修|蓝海华腾厂家 高精度的电流检测和保护，采用高精度的霍尔进行输出电流的检测、江都蓝海华腾变频器维修，江都变频器维修，蓝海华腾厂家维修满足软硬件的快速实时控制和保护要求，保证了整机的性能和可靠性。典型行业如印刷包装、石油化工、纺织、线缆机械、机床设备、食品包装、电动汽车、洗涤设备、塑料机械、金属制品设备、离心机及要求开环矢量的应用场合。

如长庆油田、辽河油田、胜利油田、奥力通起重机、开山压缩机、德曼压缩机、中铁桥梁、江苏海狮

V6-H 是高性能矢量控制型/转矩控制型变频器，模块化的软硬件功能满足了起重、提升、造纸、化纤、电梯、轧机、包装等高端行业应用的需求。 矢量控制1：

既有矢量控制的优异性能又对电机参数不敏感。启动转矩：0.50Hz 180%额定转矩 调速范围：1:100

稳速精度：± 0.5% 0.50Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。 无编码器速度反馈矢量控制2：

精确的无速度传感器矢量控制技术真正实现了交流电机解耦，使运行控制直流电机化。

启动转矩：0.25Hz 180%额定转矩 调速范围：1:200 稳速精度：± 0.2%

0.25Hz可控制电机150%额定转矩稳定运行。 有编码器速度反馈矢量控制2：启动转矩：0.00Hz

180%额定转矩 调速范围：1:1000 稳速精度：± 0.02% 开环转矩控制方式：

独立的电流环控制实现真正的转矩控制，支持转矩和速度控制在线切换。转矩精度：± 5%

转矩响应：<20ms 闭环转矩控制方式：

独立的电流环控制实现真正的转矩控制，支持转矩和速度控制在线切换。转矩精度：± 5%

转矩响应：<10ms

E5?P系列变频器是高性能通用矢量控制型变频器，具有优越的高性价比和强大的控制功能，广泛用于各类风机水泵等平方转矩及转负载设备。 特点

提供丰富灵活的控制功能和客户化功能，满足平方转矩负载和轻负载的应用；

内设恒压供水专用参数，具有休眠、唤醒功能；欠压调节、三地切换、转速跟踪、多段速运行（多至16段）、自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定、多功能输入端子/输出端子。典型行业 如冷却循环水泵、冷冻循环水泵、江都蓝海华腾变频器维修|蓝海华腾厂家水泵、离心风机，以及各类恒压供油、恒压气、恒压供风等平方转矩负载应用场合。如江苏阳光集团、沈阳万达广场中央空调改造、宣钢、河北永洋钢铁、西飞热力中心、本溪市供热中心、天津塘沽热力

E5-H是高性能通用型变频器，还可以可以实现简易恒压供水功能，适用于普通简单调速场合，产品具有以下的特点：1、矢量化的正弦波PWM控制；2、内置PID闭环控制；

3、宽电压适应范围，交流260V~480V，直流350V~750V输入；

4、内含多种风机水泵节能模式和节能率选择；江都蓝海华腾变频器维修|蓝海华腾厂家 5、兼容单机系统的供水专用功能,并具有休眠和唤醒功能。江都蓝海华腾变频器维修，江都变频器维修，蓝海华腾厂家维修 6、简易矢量控制，对电机参数不敏感的同时具有强大的低频力矩和稳速精度。

蓝海华腾变频器故障的主要原因有哪些

随着蓝海华腾变频器的使用越来越广泛，那么问题也随之而来，其中为关键的问题便是蓝海华腾变频器故障的主要原因有哪些，这个问题确实是关键的问题，江都蓝海华腾变频器维修|蓝海华腾厂家那么我们该蓝海华腾变频器故障的主要原因有哪些？在解决这个问题之前，我们先看看什么是蓝海华腾变频器

。

