

乒乓球台安全性优质乒乓球台价格

产品名称	乒乓球台安全性优质乒乓球台价格
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	890.00/付
规格参数	胜川:彩虹腿1.8个厚 防国标:60彩虹腿 河北沧州盐山大郝工业开发区:2750*1525*10
公司地址	河北沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

乒乓球台的安全性 这一要求主要针对对折叠式乒乓球台而言。球台处于折叠状态下时，不应在无外力的情况下自行张开，应该能可靠自锁。 现如今，市面上的乒乓球台，品牌多如牛毛，初看大同小异，但实际上质量、做工良莠不齐，差距很大，望消费者购买时，一定要小心，谨防上当。台面规格：1525*2740mm半张台面规格：1370*1525mm符合国际标准面板厚度：不小于6mm背面采用井字加米字双加强筋结构，加强筋厚度不低于4mm，且加强筋大网格不大于边长170mm的三角形 SMC乒乓球台规格：2740mm*1525mm*15mm2740mm*1525mm*50mm2340mm*1300mm*15mm 产品说明:复合材料片状模塑料SMC复合材料片用不饱和聚酯树脂、引发剂、化学增稠剂、低收缩添加剂、填料、内脱模剂和着色剂等混合成树脂糊。用配制好的树脂糊将增强材料（短切玻璃纤维或玻璃毡）浸渍，并在上、下表面覆盖上薄膜，制成幅宽约1米，厚度3-5毫米的“三明治夹芯结构”片状模塑料。作为一种先进的热固性复合材料，具有比重轻、比强度高、耐腐蚀、导热系数低、电性能优越，性能可设计性等特性复合材料篮板是以模具热压固化成型，具有强度高，耐老化，耐腐蚀，成型快，使用寿命长等优异特性手摸不掉色，台面耐候性强。防腐、防晒、防风、阻燃、环保、不易变形，零收缩耐老化程度可达20年（非人为破坏）。执行标准:产品应用较高的机械强度并具有突出的耐候性、防霉变、抗老化性和耐腐蚀性。该材料具有可靠的尺寸稳定性，在成型时要求压力小，时间短等特点项目单位指标值密度模塑收缩轻质高强系非均质材料，其吸收冲击能量的性能较好，振动衰减性能优于金属，降低噪音的效果较好，制品均为一次成型设计灵活，尤其适于产品的流线型与边厚度设计，并对设计的更改有较强的适应性，线胀系数为1.5-2.0，210-510C与金属非常接近而导热导率比金属低，因此，在有温差时所产生的热应力比金属小。耐腐蚀性好具有较好的电绝缘性，并在高频下保持良好的介电性能。特别是对耐候耐晒性能好的材料的运用，从而进一步增强了制品在户外使用能力，使得SMC乒乓球台适应使用及耐候性更加优越。