

通用双杠参数

产品名称	通用双杠参数
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	1200.00/付
规格参数	胜川:杠面长度3.5米 SC--333:升降高度1.2--1.6米 河北沧州盐山大郝工业开发区:两杠之间42--52
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

通用双杠参数：1.由杠面、底座、立柱等构成，满足不少于2人同时使用；2.配备包塑杠面2根，杠面为优质尼龙纤维，内部65锰钢材质；长：3.5米×杠面断面：（长径50毫米，短径40毫米）；粗细均匀无硬楞，安装后弯曲不大于3毫米，无裂缝扭曲现象，静荷载不低于3500N，不裂不折，取消外力后残余变形不大于3毫米；3.配备半圆底长条形钢托，可活动进行调节，吸附力强，稳定性佳；4.配备优质型槽钢底座，采用可固定十字支脚，平稳牢固，长度2.8米，内部宽度0.4米，外宽度0.6米；5.双杠立柱由铸件、钢管和圆钢组合而成；钢管直径不低于42毫米，钢管厚不低于3毫米；内升降杆直径不低于30毫米，优质钢材镀锌；杠面两组螺丝连接点之间距离2.1米，两根立柱固定部分之间距离约0.48米；6.底座、立柱和钢托使用国防绿油漆喷涂；7.双杠高度可调节，伸缩量不小于0.4米，在1.15-1.55米范围内可调；能够调节两杠面间宽度，在0.42-0.5米范围内可调；8.所有器材材料符合国家标准，环保无污染；器材表面抗锈蚀、抗脱漆、耐腐蚀、耐风吹日晒雨淋；焊接部位牢固可靠，满足长期使用需求。