

四川百叶孔声屏障公路透明板声屏障住宅小区等隔音屏

产品名称	四川百叶孔声屏障公路透明板声屏障住宅小区等隔音屏
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	163.00/平方米
规格参数	品牌名称:钿汇鑫 产品规格:500*300mm 公司地址:四川成都金牛区金府路593号
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

带透明板的隔音声屏障样式，属于组合式隔音声屏障，上半部分为金属百叶吸音板，下半部分为透明隔音板，顶部带弧度，为了加强隔音板的支撑力，将其分为两部分，在中间增加一道铝合金边框，屏体和立柱统一喷涂为绿色，整体效果简单大气，且透明隔音板位于底部，完全不阻碍视线，此种隔音屏障可用于高速公路铁路市政高架桥等

隔音声屏障 吸音降噪城市声屏障围挡 铝板亚克力透明声屏障的隔声效果一般可采用减噪量表示，它反映了声屏障上述两种屏蔽透声的本领。在声源和接收点之间插入一个声屏障，设屏障无限长，声波只能从屏障上方绕射过去，而在其后形成一个声影区，就象光线被物体遮挡形成一个阴影那样，人们可以感到噪声明显地减弱了，这就是声屏障的减噪效果。

隔音声屏障 吸音降噪城市声屏障围挡 铝板亚克力透明声屏障的减噪量与噪声的频率、屏障的高度以及声源与接收点之间的距离等因素有关。声屏障的减噪效果与噪声的频率成分关系很大，对大于2000Hz的高

频声比800—1000Hz左右的中频声的减噪效果要好，但对于25Hz左右的低频声.则由于声波波长比较长而很容易从屏障上方绕射过去，所以效果就差。通常，声屏障对高频声可降低10-15dB。声屏障的高度，可根据声源与接收点之间的距离设计，屏障的高度增加一倍，则其减噪量可增加6dB，为了使屏障的减噪效果较好，应尽量使屏障靠近声源或接收点。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询