

# 48KW全自动电热蒸汽发生器 干洗店设备

产品名称	48KW全自动电热蒸汽发生器 干洗店设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LDZK0.065-0.7-Z 蒸汽量:65KG
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

## 产品详情

72千瓦 全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，304不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，采用封头设计，经久耐用。
- 2、结构采用独特汽水一体式内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用全自动电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制
- 8、蒸汽温度最高达171 °C，外置水位监测，清理维护方便
- 9、控制系统设计有一键检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后第一时间处理
- 10、配备宇益数显温度控制仪，可根据用户要求设定使用蒸汽温度，同时更有效的防止加热管干烧造成损坏，延长使用寿命
- 11、免手续：108KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。
- 12、零配件质量问题2年包换
- 13、内胆保用十年

技术参数：

### LDZK-0.1-0.7 电热蒸汽发生器

额定蒸发量	100 KG/H	传热方式	电热管表面辐射
额定蒸汽压力	0.7MPa	适用电压	380V/50Hz
额定蒸汽温度	1710C	电量消耗	72 KW/H
给水温度	常温	产气时间	5 分钟
蒸汽出口径	DN15	排污口径	ND20
设备尺寸L×B×H (mm)			920*640*1250 mm

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热

，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用 特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用 服务承诺：1、产品服务 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；2、产品品质保证 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；