

不锈钢防水套管生产厂家

产品名称	不锈钢防水套管生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	22.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

产品详情

销售热线：13582724391 张经理 禹拓管件是一家值得信赖和选择的国标防水套管生产厂家,,找国标防水套管生产厂家就到我们禹拓管件制造厂,坚持质量高,顾客至上的服务宗旨,为顾客提供满意的产品和服务,选择我们禹拓就等于选择了一个放心,我们的防水套管质量保证让您百分百满意,我们的服务保障让您百分百放心,大型防水套管生产厂家真诚期待您能与我们合作建立长期的合作关系!本公司还能够生产建筑标准系列 柔性防水套管、刚性防水套管、密封套管、防空帽、防雨罩、钢制锥形排水漏斗、喇叭口、吸水喇叭口、喇叭口吊架、吸水喇叭口支架、罩型通气帽、弯管通气帽、阀门套筒、地漏、清扫孔、集气罐 补偿器系列 限为伸缩器 单式轴向型膨胀器、单式铰链型膨胀节、WZ型轴向外压式膨胀节、金属软管、橡胶接头、单法兰传力接头、可拆式双法兰传力接头 管道支吊架零部件 吊架：长管夹、三孔管夹、双孔短管夹、焊接单板、焊接双板、管夹横担、焊接横担、管卡横担、立管管夹、立管短管夹、立管焊接单板、立管焊接双板、横担弹簧用早接管座、横担弹簧用管夹管座 管部支架：管夹固定支座、焊接固定支座、管夹滑动支座、管夹导向支座、焊接滑动支座、焊接导向支座、管卡、槽钢支座、立管支撑板、立管支座、热压弯头托座、循环水支座、循环水托座 管道连接件：螺纹吊杆、左右螺纹吊杆、双孔吊板、三孔吊板、花兰螺丝、吊杆螺纹接头、环形耳子、U型耳子、单向滑动吊板、双向滑动吊板 整定式弹簧组件：T1单板整定弹簧组件、T2双板整定弹簧组件、上/下方整定弹簧支架、T4支架整定弹簧、T5横担整定弹簧组件 柔性防水套管 管道根部：板缝吊杆、单孔吊板、U型吊板、梁（柱）侧悬臂吊、梁底悬臂吊、槽型板悬臂吊、T型板悬臂吊、柱侧悬臂吊、悬臂支架、双梁底筒支吊、梁底两侧筒支吊、双梁侧筒支吊、双梁定筒支吊、梁板底筒支吊、梁底筒支吊、梁板顶筒支吊、槽型板筒支吊、T型板筒支吊、三角支架、固定支架、夹柱悬臂支架等 中国赛开赛4天以来，上座率号的却是一场资格赛，原因很简单，那是丁俊晖在本届赛事的首次亮相。比赛被安排在场馆内唯1拥有三面看台的1号桌区域，即便是开赛第1天，看台上也可以说是座无虚席。随着丁俊晖被淘汰出局，过去三天时间里，观众席的空位越来越多，白天的比赛上座率不高可以理解，到了晚上的黄厅时段，也仅有中心球场的比赛能吸引到半数观众 观看。以前天晚上15岁小将袁思俊的比赛为例，高层看台观众席坐了不到4成，内场观众席的人数甚至不超过10个人。与观众的热情相似，参与赛事报道的媒体关注度也有不同程度的下降。丁俊晖亮相的第1天，媒体中心早早人满为患，摄影背心也被预订一空，丁俊晖的赛后发布会，现场媒体将小小的发布厅围得水泄不通，而在昨晚比赛赛后，参与提问的记者人数已经明显减少。 我公司是专业生产，销售管件、传送机械及配件的国内大型厂家之一；位于中国管件之乡河北盐山；拥有弯头，法兰，三通等管件生产线条数；可按客户要求生产ISO，ANSI，JIS，DIN，GB，HG等标准的碳钢，合金钢，不锈钢各种规格的弯头，法兰，异径管，三通，管帽，大弯，承插等系列高中低压工业管件1.5万吨。我公司技术力量雄厚；拥有冷成型，挤压型

,加工型,锻打,锻压,热处理等先进工艺;多年来,坚持从选料,生产到售后服务,始终贯彻尽善尽美,精益求精,为电力,石化,化工,,锅炉,供热等行业提供了优质服务;其产品直接出口到欧美,东南亚及中东地区深受用户好评并长期合作至今

防水套管介绍

不锈钢柔性防水套管可分为:不锈钢柔性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管,能有效预防楼板渗漏水,在建筑给排水工程中普遍采用;自来水,厂房,人防工程,污水处理厂的清水池,污水池需要管道通过水泥墙穿过,并且需要能上下活动的,那么就需要柔性防水套管,这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时,那设计人员应该根据介质性质及防腐要求,选择适用的耐腐蚀材料—316L不锈钢材料,304不锈钢材料,201不锈钢材料等等。

二,不锈钢防水套管规格 DN20-DN3200

三,不锈钢防水套管说明

- 1,当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见02S404国家标准图集“柔性防水套管(B型)安装图”;
- 2,套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内;
- 3,穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200;
- 4,套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算;

.什么是柔性防水套管一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,从而从套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水,还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。

套管可分为:普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管 - - 就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池,化粪池,地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。