

新乡展瑞厂家低价销售，804A小巧型压力变送器

产品名称	新乡展瑞厂家低价销售，804A小巧型压力变送器
公司名称	河南展瑞电子科技有限公司
价格	199.00/个
规格参数	品牌:展瑞科技 型号:804A 产地:郑州
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园8#楼606室
联系电话	86-037156708681 13525518669

产品详情

郑州展瑞电子科技有限公司位于郑州市高新区，是一家专业从事A.S（自动化传感技术）方向研发、生产及销售服务为主的技术型企业。展瑞传感致力于打造国内高新传感技术产品，结合国外核心传感技术与中国本土化市场需求，为国内的传感器市场，特别是自动化领域贡献自己的微薄之力。

展瑞历经初期的技术沉淀，由2013年正式成立至今，已快速形成流量、压力、液位、温度、水质等五大传感系列，并在短短数年之内凭借自身极具竞争优势的产品及服务覆盖了将近70个行业，获得了近10万客户的信赖与美誉。

展瑞将一如既往地重视产品的可靠性、稳定性与精确性，帮助客户实现切实的需求，合作共赢，共创价值。以客户为中心，是展瑞传感恒久不变的定位与追求。

ZR804A小巧型压力变送器采用高性能的感压芯片，配合先进的电路处理和温度补偿技术，将压力变化转化为线性标准的电流或电压信号，该压力变送器体积小，易于安装，采用不锈钢外壳隔离防腐，适于测量与接触部分材质相兼容的气体和液体等介质，它可以用来测量管网压力。

选型注意的参数：

1、压力量程；2、使用温度范围；3、被测量的介质；4、测量精度；5、输出信号；6、接口尺寸等。

a.压力量程，即是要测量的最小压力和最大压力差。一般压力变送器有1.5倍的过载能力。

b.使用温度范围，最低使用温度和最高使用温度。一般是-20~80。如果温度在高，需加其它降温措施。

c.被测量的介质，随着被测介质的不同，对压力变送器的要求是不同的。比如耐酸耐碱，陶瓷传感器比较好。外壳的耐酸耐碱性等。

d.测量精度，一般使用场合，0.5%精度的比较多。如果要求测量更精确，可以要求0.2%，或0.1%的测量精度。

e.输出信号，是对相关使用二次仪表能接受什么信号。大多使用4~20mA，也有其它0-5V，0-10V或0~20mA等等输出信号。

f.接口尺寸，是按照客户现场使用条件，加工相应的安装尺寸。

注意：

1.负迁移量的绝对值，不大于一个工程大气压。

2.迁移后的上限或下限绝对值，均不应超过最大测量范围的上限值。

3.绝对压力变送器不能进行负迁移。

4.阻尼：通常可在0.2~1.67秒之间可调，当灌充惰性液或带远传装置时，时间常数会增大。

5.启动时间：<2秒，不需预热 6.工作环境：环境温度：-29~93（模拟放大器）

-29~65（带显示表头） 7.环境湿度：0~95% 8.防护特性：IP65 9.防爆类型：隔爆型 ExdIIBT4 10.本安型 ExialICT4

静压影响：零位误差： $\pm 0.5\%$ 最大量程限值，对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。

电磁辐射影响：0.05%最大量程值，接受辐射频率27~500MHz，试验场强3V/m。

振动影响：任何方向200Hz振动时， $\pm 0.05\%/g$ 。

安装位置：膜片未垂直安装，可能产生小于0.24KPa的零点误差，但可通过调零来消除。