

水厂专用聚硫密封胶厂家A聚硫密封胶厂家一立方单价

产品名称	水厂专用聚硫密封胶厂家A聚硫密封胶厂家一立方单价
公司名称	衡水宏基橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:宏基 型号:水厂专用聚硫密封胶 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	86-03182065966 18831880056

产品详情

水厂专用聚硫密封胶厂家A聚硫密封胶厂家一立方单价

水厂专用聚硫密封胶厂家是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基,分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂,以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料,两个组份按给定的比例混合后,经常温固化形成橡胶状弹性体。作为防水密封材料广泛用于土木建筑工程。

水厂专用聚硫密封胶厂家A聚硫密封胶厂家一立方单价用途：

广泛用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中砵伸缩缝，沉降

缝等变形缝的嵌缝密封。适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理工程及供排水系统等工

程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

水厂专用聚硫密封胶厂家使用说明：

(一)、本品为双组份膏状物，两组份有明显色差，便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,可施胶时间为2-6小时。产品属中性，无毒、无污染、防腐、防菌、耐水、耐油、耐弱酸碱，抗老化性能优越。使用寿命长，具有卓越的防渗漏粘接密封性能。

(二)、使用前建筑物必须保持干燥、干净、无油污。(可用喷灯、热风机吹干)

(三)、在施工时应先将底涂液涂于表面，待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶

带，以防施工中多余的胶把构筑物表面弄脏。（四）、把箱内1桶白色胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。（注：因气候不同B组份应冬季多、夏季少）A:B=100:8-12, 用前应先做小试。

（五）、把搅拌好的密封胶用灰刀或挤胶枪填入缝内压实填满，再用 10cm宽腻子刀把胶刮平。

（六）、施平胶后把防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。）

（七）、配制好的胶应在两小时内用完，否则会因膏慢慢固化而造成施工困难，避免浪费。

水厂专用双组份聚硫密封胶厂家包装：纸箱包装=25公斤/箱：其中：A组份=5桶+B组份=1桶（内装5袋）合计6桶/箱）。

水厂专用聚硫密封胶厂家A聚硫密封胶厂家一立方单价@衡水宏基橡塑有限公司

本公司经营各种工程用止水材料，免费提供各种工程止水材料报价，免费送样品。