

DC191不饱和树脂 玻璃钢化粪池专用树脂

产品名称	DC191不饱和树脂 玻璃钢化粪池专用树脂
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

产品详情

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

物化性质：

淡黄色透明粘稠液体，粘度mpa.s (25)：400 ± 30%酸值：mgkH/g：24 ± 4 凝胶时间min (25)：9 ± 30%固含量%：65 ± 3 热稳定性hr/ (80)：> 24
弯曲强度Mpa≥180，巴氏硬度：≥35热变形温度≥55 主要用途：

玻璃钢树脂是一种低粘度、对光稳定的树脂，对玻璃纤维具有优良的浸渍性能，适用于制作各种手糊、半透明玻璃钢板材、装饰材料以及其他接触成型制品。如玻璃钢管道缠绕、玻璃钢储罐、冷却塔等。

产品特点：

- 1，硬度高，耐腐蚀，产品轻便，用纤维毡做填充，其硬度更强。
- 2，制作各个时期的仿古产品，有风化，火山岩等效果，自然，古朴，美观，高雅。
- 3，产品成本低，操作简单，广泛用于大型室内外高中档装修，造型，室外假山，喷泉，仿真动物，音箱等。

包装规格：

191#/196#不饱和聚酯树脂 铁桶 220kg/桶

本公司有配套助剂和相关辅材料供用户选择，如固化剂,促进剂，硅胶，石粉，纤维布，脱模剂等等。

产品概述

项目	单位	指标
外观		淡黄色液体
粘度	25 /mpa.s	300-600
胶凝时间	25 /min	9-15
酸值	mgkoH/g	16-24
固体含量	%	64-68
80 稳定性	H	≥24
热变形温度		≥70
巴柯尔硬度	BarCOL	≥36
拉伸强度	Mpa	≥50
弯曲强度	≥85	