

DC191不饱和树脂 双酚型环氧树脂 化粪池 手糊

产品名称	DC191不饱和树脂 双酚型环氧树脂 化粪池 手糊
公司名称	湖南凯米克化工有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	望城区湾田国际化工城A区
联系电话	073188502526 13875903600

产品详情

91树脂

本公司在1688阿里巴巴批发网站上有店铺可直接下单，产品介绍更详细，店铺链接<http://kmikhg.1688.com>复制粘贴点击进入网店即可。

性能要求：项目单位性能指标外观淡黄色粘稠液体粘度S 80~100

凝胶时间 min 4~6 酸值 mgKOH/g 22~26 固体含量 % 65~67 热稳定性

80 h >24 巴氏硬度 >25 4、引发剂、促进剂配置（均为推荐用量）A、引发剂

：过氧化（白水）1~2% B、促进剂：钴系列（蓝水）1#钴 2~4% 50#钴 0.3~

0.7% 80#钴 0.1~0.4% 5、包装规格：220KG/桶

贮存期：应按照（GB13690-1992）夏季应早晚运输，

防止阳光曝晒，搬运中不得过度撞击、震荡、不得与促进剂同车运输。储存过程中

必须干燥、通风、隔热、无阳光直射、温度应在25 以下。3个月（18~25 ）25

以上一个月、避光、防产品包装桶堆放不多于两层，盖紧桶盖。

1、产品特点：树脂粘度较小，对玻璃纤维浸透性好，粘结力强。其制品具有一般的机械

性能、工艺性好、快干、易脱模、表面效果佳。

2、产品用途：适用于各种中低档玻璃钢制品、工艺品等。

3、性能要求：项目单位性能指标外观淡黄色粘稠液体粘度S 80~100

凝胶时间 min 4~6 酸值 mgKOH/g 22~26 固体含量 % 65~67 热稳定性

80 h >24 巴氏硬度 >25 4、引发剂、促进剂配置（均为推荐用量）A、引发剂

：过氧化（白水）1~2% B、促进剂：钴系列（蓝水）1#钴 2~4% 50#钴 0.3~

0.7% 80#钴 0.1~0.4% 5、包装规格：220KG/桶