

油漆布料陶瓷等负离子产品离子浓度检测仪IT-10

产品名称	油漆布料陶瓷等负离子产品离子浓度检测仪IT-10
公司名称	深圳思科环保有限公司
价格	4100.00/台
规格参数	电源:9v 重量:0.35kg 尺寸:151X80X36mm
公司地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和田寮老村36号104
联系电话	13662543747

产品详情

一、油漆、布料、陶瓷等负离子产品离子浓度检测仪IT-10简介：

固体负离子检测仪IT-10是结合顾客的实际需求而设计的一款用于负离子粉、电气石粉及其各类制成健康保健品涂料等产品产生的负离子测量工具，运用双重传感器保护措施，可针对不同性状如固体类、液体类、粉体类的产品进行测试，采用美国先进的GM离子探测技术，能够精确的探测从0至10万个/cm³负离子浓度，多种测量模式可选，并自带存储功能，方便查看数据，是研发机构、负离子保健品连锁机构、纺织保健品性能评估、各类负离子产品研发、销售的最佳辅助工具。

油漆、布料、陶瓷等负离子产品离子浓度检测仪IT-10用途：

研发机构对矿石类负离子的研究和论证

高能材料与固体类负离子材料的运用和检测

负离子保健品的研发测试、性能评估

各种粉体负离子测试，如天然矿石、负离子粉、电气石（托玛琳）、陨石等负离子含量检测和评估。

各种固体负离子产品的测试与评估，如负离子手环、负离子坐垫、能量杯、汗蒸房、岩盘浴、油漆涂料等研发和检测。

各种液体负离子产品的测试与评估，如纳米银、负离子面膜、负离子洗面乳等研发和检测其他相关新兴行业。

油漆、布料、陶瓷等负离子产品离子浓度检测仪IT-10技术指标

探测器	高性能GM离子探测器
测量范围	0-99,990个/cm ³
测量精度	< ± 15%
测量模式	Model 1 ,快速测量模式 探测器测量10秒钟，然后将测量值显示在LCD屏幕 Model 2 ,标准测量模式， 探测器测量20秒钟，然后将测量值显示在LCD屏幕 Model 3 ，精准测量模式 探测器以测量8次20秒钟的值，然后以平均值方式显示LCD屏幕，主要针对低浓度和不稳定的负离子产品，以求得更加精准的数据。
大屏幕LCD显示	采用4位LCD显示，超过9999个将显示X10倍率
数据存储	可存储最近28个测试数据，可在显示屏上查看被自动存储的数据，超过28个数据将循环覆盖。
自动关机功能	无操作15分钟自动关机功能，节约能耗
供电	通用9V干电池一块，
尺寸	151X80X36mm
重量	约0.35kg
附件	便携皮套、说明书、9V电池
使用环境	-20 -60 ，5%-95%RH
认证	CE (EMC1674)