

全画幅防爆数码相机ZHS2620煤矿化工双证通用

产品名称	全画幅防爆数码相机ZHS2620煤矿化工双证通用
公司名称	深圳思科环保有限公司
价格	39900.00/台
规格参数	电源:9v 像素:2620万 尺寸:140*76*53mm
公司地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和田寮老村36号104
联系电话	13662543747

产品详情

ZHS2620????????????

????IIC????????????????Ex ib IIC T4 Gb?Ex ib I Mb? ???????2620?

???? ?????????4k???5????3????????????????????????236??

????????????????????????750mAh????????????????

ZHS2620????????????

防爆标志 化工防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb；MA煤安防爆标志：Ex ib I Mb

类型 具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光数码相机

图像感应器规格 全画幅

有效像素 约2620万像素

数字影像处理器 DIGIC 8

自动对焦类型 全像素双核CMOS

AF相差检测方式，拍摄4K短片时为反差检测自动对焦

可用的自动对焦点4779个

位

自动选择时可用自143区

动对焦区域

镜头 RF 24-105mm F4 L IS USM 微单镜头

ISO感光度	100 ~ 40000, 可拓展至 102400
取景器	电子取景器 视野率
LCD液晶监视器	3.0"、约104万点、支持触控
角度调节	打开角度：约0 ~ 175 °, 旋转角度：向前约0 ~ 90 ° /向后约0 ~ 180 °
界面语言	29种 (含简体中文)
连拍速度	高速连拍：约5张/秒 低速连拍：约2.6张/秒
图像类型	JPEG、RAW (14位, 佳能原创：CR3), 可以同时记录RAW+JPEG
记录像素	L (大)：约2600万像素 (6240 × 4160), M (中)：约1150万像素 (4160 × 2768), S1 (小1)：约650万像素 (3120 × 2080), S2 (小2)：约380万像素 (2400 × 1600), RAW：约2600万像素 (6240 × 4160), C-RAW：约2600万像素 (6240 × 4160) 四舍五入到万位
短片记录尺寸与帧频	4K (3840 × 2160) /25P, 全高清 (1920 × 1080) /60P, 高清 (1280 × 720) /60p
延时短片拍摄	可拍摄4K/全高清延时短片
4K单帧截取	可将截取的帧保存为JPEG图像
闪光灯	无内置闪光灯, 可选配外置防爆闪光灯或者补光灯
防水滴防尘	支持, 自动、添加除尘数据
监视器尺寸和点数	0.39" (4:3), 约236万点
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n, 可连接智能手机、计算机、兼容Wi-Fi的打印机、佳能影像上传
蓝牙	蓝牙规格版本4.1, 可连接智能手机
数码端子	相当于Hi-Speed USB/USB Type C
HDMI	C型 (自动切换分辨率)
mini输出端子	
电池	本安型安全锂电池, 750mAh
尺寸 (宽 × 高 × 厚)	约132.5 × 85 × 70毫米
重量 (仅机身)	约440克
工作温度范围	0 ~ 40
工作湿度范围	85%或更小