

聚酰亚胺茶色高温双面胶带

产品名称	聚酰亚胺茶色高温双面胶带
公司名称	东莞市名丰新材料科技有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	厚度:0.1mm 基材:pi 短期耐温:300度
公司地址	虎门镇大板地深翔工业园1栋
联系电话	0769-88007144-805 13416622266

产品详情

产品说明：

聚酰亚胺双面胶带，又称KAPTON双面胶带，是以0.025mm聚酰亚胺膜为基材，双面涂布进口有机硅胶，总厚为0.1mm. 可单面或双面复合PET氟塑离型膜。

可用作特殊电子绝缘材料和在各种耐高温环境中辅助固定使用,如软性电路板生产、电子元器件高温贴合;它也特别适用于软性电路板贴片过回流焊时与制具固定。聚酰亚胺为基材涂布耐高温硅胶而成，粘性佳,服贴性好,耐高温,耐溶剂,不渗锡,不残胶.用于电子工业中，印刷线路板镀金手指,热风锡孔加工及过锡炉中各阶段遮蔽保护。经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜，又名(Polyimide FILM)为基材，具优异绝缘性，耐穿性，耐酸碱，可耐高温300度/10分钟，260度可长时间使用。

通过UL认证。产品规格 长度10M，宽度可任意分切 高绝缘（8.5KV）、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂，特殊粘剂处理，本产品具备卓越的电气性能，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。

不同深浅程度的琥珀色系列。

本产品大量应用于防焊保护，变压器线圈高温绝缘捆扎；电容器绝缘材质，PCB板金手指高温喷涂遮蔽保护，手机锂电池制造捆扎。

欢迎致电咨询 李生13416622266