

KBA7.4双证防爆数码摄像机

产品名称	KBA7.4双证防爆数码摄像机
公司名称	深圳思科环保有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:思科 型号:KBA7.4 适用范围:煤矿、化工
公司地址	深圳市龙华区观湖街道观城社区大和田寮老村36号104
联系电话	13662543747

产品详情

一、KBA7.4双证防爆数码摄像机概述

用于监管执法和日常工作中防爆场所取证及拍摄图片资料。

二、KBA7.4双证防爆数码摄像机认证

- 1、具备煤矿安全标志认证，MA
- 2、具备矿山防爆，Ex ib I Mb
- 3、具备化工防爆，Ex ib IIB T5 Gb

三：KBA7.4双证防爆数码摄像机特点

一体化设计（化工防爆）

化工IIB级别防爆

本安煤矿防爆

煤安认证

化工和煤矿两种防爆环境

96GB内存

内置投影仪投影光源亮度约35流明

约2410万像素静态图像拍摄

内置和外置两种供电方式

26.0mm广角Vario-Sonnar T*镜头

10倍光学变焦/平稳光学防抖(增强模式)

3.0"Xtra Fine触摸式液晶屏

四、KBA7.4双证防爆数码摄像机技术参数

3.1基本性能

1、摄像最大像素：665万

2、照相最大像素：2410万像

3.2镜头参数

光学变焦：10倍

数字变焦：120倍

镜头特点：卡尔·蔡司（Vario-Sonnar T*）镜头

3.3显示参数

液晶屏类型：触摸屏，翻转屏

液晶屏尺寸：3英寸

液晶屏像素：92.1万

液晶屏描述：16:9模式触摸屏，翻转角度约270度

取景器描述：彩色取景器

3.4拍摄性能

对焦方式：自动对焦，手动对焦

对焦范围：约1cm-80cm

3.5功能参数

防抖性能：平稳光学防抖（增强模式）

投影功能：支持，投影光源：LED（R/G/B），投影分辨率：854×480，投影光源亮度：约35流明，投影

对焦：手动，投影距离：约0.5米或以上，持续投影时间：约95分钟（配合标配电池），外置5Ah电池使用时间：约13~15小时支持外接投影，投影输入：微型HDMI端口

3.6存储性能

存储介质：SD/SDHC卡/MS记忆棒

存储容量：96GB

双证、双电源