

左右结构不锈钢防爆正压柜

产品名称	左右结构不锈钢防爆正压柜
公司名称	新乡市博奇防爆电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	红旗区金谷时代广场
联系电话	18567556033

产品详情

BXPK-系列正压型防爆电气控制柜主要技术参数：

- 1、控制电源：220V 380V AC。
- 2、运行正压值150Pa-900Pa
> 900Pa自动排气
< 150Pa自动补气
- 3、临界正压值：> 1000Pa手动排气 < 70pa自动切断电源
- 4、气源：不低于0.4Mpa的洁净空气和保护气体
- 5、防爆标志：ExpzdeibIIB T5 Gc ; ExpzdeibIIC T5 Gc
- 6、外壳防护等级：不低于IP54

BXPK-系列正压型防爆电气控制柜型号：

BXPK-系列正压型防爆电气控制柜适用范围：

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物：IIA、 IIB 、 IIC。

3、温度组别：T1-T4。

BXPK-系列正压型防爆电气控制柜特点：

- 1、主副柜组合形式有左右、上下两种，主柜为正压密封腔，前后开门，正面设观察窗，副柜主要安置正压气路控制系统。
- 2、具有开机前自动换气、换气延时、自动补气、自动控制正压范围的运行功能。
- 3、操作使用简单方便，换气结束即进入“正压运行”状态。
- 4、具有正压保护（上、下限）、声光报警、正压临界下限自动断电、开门断电、紧急手动断电等安全连锁保护功能。
- 5、电缆压紧式引入装置。
- 6、产品内部可安装各种仪表、变频器、PLC、软启动器、触摸屏、计算机控制系统，可实现就地和远程控制。

B	700、800、1000、1200
H	1400、1800、2000、2200
D	500、600、700、800、900

BXPK-系列正压型防爆电气控制柜外形及安装尺寸：

BXPK-系列正压型防爆电气控制柜订货备注：

- 1、工作环境：户内 户外
- 2、柜体材质：碳钢 304不锈钢 316不锈钢
- 3、供电电压：AC460V AC380V AC220V
- 4、结构形式：左右结构 上下结构 琴台式
- 5、控制要求：需详细说明

新乡博奇防爆电器有限公司作为一家专业科研与开发、制造、销售防爆正压柜厂家,防爆产品通过国家防爆电气产品质量监督检验中心认证,如您需要购买防爆正压柜或者了解防爆正压柜价格,请来电咨询,18567556033。