

LED互动地砖屏，软模组，小间距厂商

产品名称	LED互动地砖屏，软模组，小间距厂商
公司名称	深圳市铭盛光电科技有限公司
价格	6480.00/平方
规格参数	品牌:深圳市铭盛光电科技有限公司 型号:P6.25 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道新和社区福园一路35号天瑞工业园A4栋四层西侧
联系电话	13554705563

产品详情

P6.25雷达感应LED全彩互动地砖屏深圳市铭盛光电科技有限公司

我司自主研发生产的室内外LED舞台地砖屏已经获得专利证书，该产品主要特点为：1.

全防水（可直接用水冲洗）、抗震性强、防滑性好（演员可任意在上面跳动，不会滑倒）、承重量大（汽车可直接碾压，单个受力点承重1.2吨左右）、单个箱体可微调箱体间的高度差、面罩为PC+复合材料，具有防紫外线功能，可暴晒太阳下（屏幕表面不会发黄）、外形美观大方、清晰度高、亮度高、散热好、安装方便、显色柔和和清晰。2.

一屏多用：平铺时可作彩砖使用；堆装或吊装时，可作舞台主屏幕或彩幕使用。3. 此产品通过传感或红外技术，可升级为感应屏，可与观众互动。全国免费服务热线：4008772858雷达感应互动地砖屏技术参数：

地砖屏屏体技术规格参数部件 项目 P6.25LED全彩显示屏技术指标像素构成 排列形式

竖排像素管间距 6.25mm像素构成 1R1G1B基色组成 红、绿、蓝三基色物理密度

25600点/m²模组/箱体模组尺寸 250宽 × 250高(mm)模组分辨率 40宽 × 40高(点)箱体尺寸

1000（宽） × 500（高）mm箱体重量 25KG/PCS箱体承重 2吨/m防水等级 正面IP65/背面IP40整屏 屏体厚度

8.5CM失控点 4/100000单元模组拼接缝 单元板间隙拼接缝大小一致，且 1mm最佳距离 7-20m视角

水平140°，垂直140°表面平整度 最大误差 1mm屏体表面墨色 墨度一致，无反光均匀性

模组亮度均匀，均匀性1：1电路板设布局 布局合理，走线规范美观环境温度 —20° ~ 50° 相对湿度

25° ~ 95° 供电 输入电压（AC）220V， ± 10%对地漏电电流 < 3Ma输入频率 60/70HZ输入额定功率

200W/m²输入最大功率 500W/m²控制系统 控制主机操作系统

XP计算机+控制软件硬件+播放软件及硬件控制方式 与计算机VGA同步（显示器同步）控制系统

DVI显卡 + 全彩控制卡 + 光纤传输输入方式 计算机及其它外设，PAL/NTSC/SECAM, S-Video；VGA；

RGB；Composite Video；SDI等.主要技术参数 LED驱动 恒流驱动电脑显示模式

640 × 480,800 × 600,1024 × 768刷新频率 1800hz灰度/颜色 8192级整屏亮度 cd/m²使用寿命

100000小时以上显示内容 视频DVD、VCD、TV，图像，文字，动画，及其它。连续无故障工作时间

10000小时接口 标准Ethernetwork接口，通讯采用RS-422通信介质，控制距离

多模光纤 < 500m，单模光纤传输 < 30km，5类线 < 100m保护技术

防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能LED电子大屏幕

酒店LED大屏 深圳市铭盛光电科技有限公司 LED电子大屏幕 LED租赁屏 LED显示屏厂家
互动地砖屏 智能LED全彩地砖屏