

PP丝网除沫器9000MM聚丙烯PVDF除沫器

产品名称	PP丝网除沫器9000MM聚丙烯PVDF除沫器
公司名称	安平县以乐丝网制品有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:以乐 直径:100mm-9000mm 高度:100mm-500mm
公司地址	河北省衡水市安平县城东开发区1986号
联系电话	18331832118

产品详情

PP丝网除沫器/9000MM聚丙烯PVDF除沫器

PP丝网除沫器(除雾器)用于别离塔中气体夹藏的液滴，以确保有传质效率，降低有价值的物料损失和改进塔后压缩机的操作，一般多在塔顶设置丝网除沫器。可有用去除3--5um的雾滴，塔盘间若设置除沫器，不仅可确保塔盘的传质效率，还可以减小板距离。所以丝网除沫器首要用于气液别离。亦可为空气过滤器用于气体别离。此外，除沫器丝网还可作为外表工业中各类外表的缓冲器，以避免电波搅扰的电子屏蔽器等。五、丝网除沫器规范HG5-1404-81、HG5-1405-81、HG5-1406-81HG5-1404-81升气管型、HG5-1405-81缩径型、HG5-1406-81全径型丝网除沫器直径从300mm至6400mm，有100mm和150mm两种丝网高度。订购时只需供给图号及选用的材质。符号示例：HG5-1406-81-11，304/304即表明格栅和丝网均选用304不锈钢，全径型上装式，直径为1600mm，高度100mm的丝网除沫器。HG/T21618-1998丝网除沫器新规范兼并了升气管型、缩径型和全径型的三种设备形式；而且提出了SP、HP、DP和HR四种网型和扩展了资料选用的品种；并在设置规范尺度的距离密度有所增加。符号示例：HG/T21618丝网除沫器S1600-100 SP 304/304 即表明格栅和丝网均选用304不锈钢，上装式，直径为1600mm，高度100mm，网型选用SP的丝网除沫器。HG/T21586-98抽屉式丝网除沫器此规范首要适用于经常需求清洗或替换除沫器元件的场合，例如硫酸设备的干燥塔和吸收塔。其选用的公称直径规模为DN300mm~DN5000mm共56种。订购时只需供给图号及选用的材质（其间316L、NS-80及RS-2为硫酸设备选用的丝网资料）。符号示例：HG/T21586.11-98WME-1600-100NS-80/Q235-A即表明丝网选用NS-80，格栅选用碳钢的直径为1600mm，高度100mm的抽屉式丝网除沫器由于现在丝网除沫器的运用开始愈加的广泛，所以现在我们对于这种除沫器的需求也开始逐步提升，各大厂家在进行出产加工规划的进程中，如果想要可以更好的进步自己的出产优势，就有必要要可以不断的进步自己的核心竞争力。我们在进行竞争的进程傍边，有必要要可以确保自己厂家出产规划的丝网除沫器达到更好的运用作用，最重要的就是还可以在运用进程中可以有更多功用的发挥，也可以合适各种不同职业的作业，也可以让全体的作业效率更高。