

## SCZ673X-10C气动穿透式插板阀

产品名称	SCZ673X-10C气动穿透式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:SCZ673X/H/W/F-10C/16P 材质:不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

SCZ673X-10C气动穿透式插板阀说明：

穿透式插板阀SCZ73X/F/H是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门，其原理是闸板上开有一个通径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。穿透式插板阀的优点在于阀体通道无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通径流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。其密封结构可以分软密封、硬密封结构。穿透式刀闸阀是具有精密构造，工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。配置手轮可以很直接操作手轮来启闭阀门。

SCZ673X-10C气动穿透式插板阀优点：

- 1、双向密封，带两个阀座密封圈，此闸板更长且底部伸出阀体，需要两个密封填料装置。
- 2、闸板形成一个孔状通道，其作用是，闸板开启时，介质能全部流走，没有滞留，闸板关闭时能全部密封。
- 3、在介质浓度较高条件下，也能保持阀座密封，由于没有滞留区，闸板底部无介质堆积。
- 4、该产品适用于制糖，化学设备（干燥器、反应器）的装卸和造纸厂的浆料出口处，用于回收混有大量杂质的旧纸张。

穿透式插板阀型号：

WCB材质：SCZ73H-10C，SCZ73H-16C

CF8材质：SCZ73W-10P，SCZ73W-16P

SCZ673X-10C气动穿透式插板阀密封试验：

- 1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水（含防腐剂）、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。
- 2、密封副是非金属密封的插板阀，密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。
- 3、密封副是金属密封的插板阀，对有密封性能要求的，密封试验的泄漏量按 $1 \times DN\text{mm}^3/\text{s}$ 计算，没有密封性能要求的不做此项试验。
- 4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀，关闭位置调定后，关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。
- 5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。
- 6、静压寿命试验。
- 7、插板阀静压寿命试验次数按规定，其他技术要按JB/Z 234的规定。