

标准通用单杠

产品名称	标准通用单杠
公司名称	河北胜川体育器材制造有限公司
价格	499.00/付
规格参数	胜川:杠面长度2.8米 SC--337:升降高度1.9---2.4米 河北沧州盐山:重量45公斤
公司地址	河北 沧州市新华区 盐山杨集
联系电话	15166965207 13930797394

产品详情

标准通用单杠

结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠（圆杠直径保持不变）组成单杠。支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。用四根绳索（直径至多为1厘米）将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。

尺寸：单杠 直径 2.8厘米 允许误差 ± 0.01 厘米 两个连接点之间的距离 240厘米 允许误差 ± 1 厘米 套节之间的距离 至少为200厘米 允许误差 ± 1 厘米
从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米 允许误差 ± 1 厘米

地钩间的距离：横向 550厘米 允许误差 ± 5 厘米 纵向 400厘米 允许误差 ± 5 厘米

功能特性：调节 必须能通过高度调节增加5厘米的高度。
单杠必须有弹性，保证不能折断。弹性不仅来自杠子，器械整体也有弹性。这就是地板钩、支撑立柱、钢绳的安装和拉紧度必须严格遵守要求、保证统一弹性的原因。
杠子和支撑立柱之间必须通过活结相连，以保证有效的弹性。
杠子必须允许在上面做转体和滑行动作，同时不易打滑。
整个器械必须是稳固的。在使用时，支撑立柱不能移动或摆动。
在使用时，杠子和拉紧绳索不能产生干扰声音。使用的材料最好纤细，不能妨碍视线