

厂家定制花旗松板材，花旗松防腐木，炭化木直销

产品名称	厂家定制花旗松板材，花旗松防腐木，炭化木直销
公司名称	上海园洲木业有限公司
价格	2300.00/立方
规格参数	园洲木业:花旗松 规格:原木定制加工
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号3幢Q14室（注册地址）
联系电话	86-021-18616783437 13122761999

产品详情

上海花旗松厂家指出，炭化木是在不含任何化学剂条件下应用高温对木材进行同质炭化处理，使木材表面具有深棕色的美观效果，并拥有防腐及抗生物侵袭的作用，其含水率低、不易吸水、材质稳定、不变形、完全脱脂不溢脂、隔热性能好、施工简单、涂刷方便、无特殊气味，是理想的室内及桑拿浴室材料，成为卫浴装饰新的流行趋势；其防腐烂，抗虫蛀、抗变形开裂，耐高温性能也成为户外泳池景观的理想材料。上海花旗松厂家指出，目前木材防腐主要是利用化学防腐剂的防腐作用。防腐剂的防腐机理主要在两个方面：机械隔离防腐和毒性防腐。上海花旗松厂家指出，机械隔离防腐，如装饰涂料，将木材暴露的表面保护起来，阻止木材与外界环境因素直接接触，以防止微生物的侵蚀。上海花旗松厂家指出，这种方法是油漆作为木材防腐剂，但其防腐效能很有限，达不到应有的防腐效能。毒性防腐是靠防腐剂的毒性抑制微生物的生长，或微生物吸收防腐剂而被毒死。上海花旗松厂家指出，防腐木凉亭安装前注意事项:户外木材应在户外阴干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。在施工现场，防腐木材应通风存放，应尽可能的避免太阳暴晒。在施工现场，应尽可能使用防腐木材现有尺寸，如需现场加工，应使用相应的防腐剂充分涂刷所有切口及孔洞，以保证防腐木材的使用寿命。在搭建露台时尽量使用长木板减少接头，以求美观；板面之间留5mm—10mm缝隙。所有的连接应使用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，以抗腐蚀，绝对不能使用不同金属件，否则很快会生锈，使木制品结构受到根本损伤。在制作和穿孔的过程中，应先用电钻打眼，然后用螺丝等固定，以免造成人为的开裂。虽然处理后的木材可以防菌、防霉变及白蚁侵蚀，但我们仍然推荐您在工程完工后，待木材干燥或风干后在其表面上使用木材防护漆进行涂刷。使用户外木材专用漆时应注意首先要充分摇匀，涂饰后需24小时的晴天条件，使涂料在木材表面成膜。