

济宁炎泰出厂价供应优质的MLC矿用材料车

产品名称	济宁炎泰出厂价供应优质的MLC矿用材料车
公司名称	济宁炎泰工矿机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:炎泰 型号:MLC 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15865714507

产品详情

材料车的用途

本车适用于地下开采的矿山，沿地下巷道及地表工业场地运输支护材料及其他材料。

材料车的技术参数

型号	容积m	载重t	轨距mm	轴距mm	车轮直径m	牵引高度m	自重kg	外形尺寸m
MLC2-6	2	2	600	550	300	320	2000	8801150*520
MLC3-6	3	3	600	750	300	320	2400	1050*1200*570
MLC5-6	5	5	600	1100	350	320	3450	1200*1200*920
MLC5-9	5	5	900	1100	350	320	3450	1320*300*940

MLC系列材料车运转及维修注意事项

材料车是大巷及工作面运输的主要运输机安全设备，运行过程中应保持车轮及缓冲弹簧、单环链、三环链、轴销、碰头芯等保护装置经常处于完好状态。

1. 承受牵引力的链环、轴销磨损量不得超过原尺寸的15%，链环插销弯曲值不得超过直径的10%。
2. 铸钢碰头不得出现裂纹，缓冲弹簧不得断裂或出现永久变形。

3. 材料车运行应平稳，同一轮对两轮踏面直径差不得大于2mm；同一材料车的四个主轮在平道上有一个车轮不接触轨面时，其间隙不得大于2mm，否则要立即停止运行，进行修理或调整。
4. 车轮不得出现裂纹，轮缘磨损余厚不小于13mm，踏面余厚不小于7mm.
5. 车轮应每两周注油一次，注油时新油必须把旧油顶出。
6. 转向装置灵活可靠，应在水平和垂直两个方向转动灵活。

公司主要生产和销售矿车：固定式矿车、翻斗式矿车、矿用平板车、材料车、矿车整形机；矿车配件：矿车轮、矿车碰头、碰头弹簧、防脱圈、三环链、连接插销、万能环等。