

# 传热油 GLB1052 歌路博

产品名称	传热油 GLB1052 歌路博
公司名称	天津市歌路博润滑剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:GLB1052 品牌:歌路博 比重:0.84
公司地址	天津市北辰区北仓镇铁东北路三义集团旁
联系电话	022-26791908 13802050278

## 产品详情

型号	GLB1052	品牌	歌路博
比重	0.84	闪点	180 ( )
40 运动粘度	31.5 ( cSt )	粘度等级	32
倾点	-10 ( )	品种	L-QB

优异的传热性能，可使用在密闭式,开放式热传导系统中，

如油浴炉,油热交换器,油热套管及油流恒温器等b系列为矿物型传热油td系列为合成型传热油

特点:在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度。即可以大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求，提高了系统和设备的可靠性；

可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求，或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。即可以降低系统和操作的复杂性；

省略了水处理系统和设备，提高了系统热效率，减少了设备和管线的维护工作量。即可以减少加热系统的初投资和操作费用；

在事故原因引起系统泄漏的情况下，导热油与明火相遇时有可能发生燃烧，这是导热油系统与水蒸气系统相比所存在的问题。但在不发生泄漏的条件下，由于导热油系统在低压条件下工作，故其操作安全性要高于水和蒸汽系统。